

E i n h BEN FATTO.

Einhell Germany AG

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE PER IL FAI DA TE!



SEMOVENTE FUNZIONE MULCHING ACCENSIONE ELETTRICA





Tosaerba a scoppio GC-PM 53 S HW-E

Motore 4 tempi, raffreddato ad aria- Cilindrata 173 cc - Potenza 2.7 kW - Nr. Giri 2800 /min Larghezza taglio 52.5 cm - Regolazione altezza taglio 6 posizioni (25-75 mm) Capacità raccolta 70 L - Funzione mulching con adattatore - Espulsione laterale Consigliato per superfici fino a 2.000 mq Art: 3404740

In collaborazione con:



Potenza: 710 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1 - Nr. percussioni: 43.200 min-1 Capacità foratura (legno/muro/metallo): 25 / 13 / 10 mm Mandrino autoserrante: 1,5 - 13 mm - Reversibile Art: 4259761



Seghetto alternativo TH-JS 85 Potenza: 620 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 20 mm Profondità taglio: legno max. 85 mm - metallo max. 8 mm - plastica max. 12 mm Inclinazione: max. 45° - Movimento pendolare su 4 pos. - Cambio lama manuale Funzione soffiaggio polvere (disinseribile)

Art:4321140

OFFERTE VALIDE

dal 1 Febbraio al 30 Aprile 2015

Trapano avvitatore a batteria TE-CD 12X-Li

DOPPIO MANDRINO

DOPPIA BATTERIA AL LITIO CARICA RAPIDA

2 batterie al litio: 12 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1.: 0 - 350 / 2.: 0 - 1.300 min-1 - Forza di torsione: 17 + 1 posiz. Durata della ricarica: ca. 1 ora - Torsione: 25 Nm Mandrino estraibile, bit a inserimento diretto - Doppia velocità Reversibile - Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso -Arresto rapido - Ingranaggi in metallo10 bit di qualità ricoperti al titanio - 3 Pozidriv - 2 Phillips - 2 esagonali - 3 Torx

Art: 4513603

CARICA RAPIDA DOPPIA BATTERIA **p**,95

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 1h

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos: 0 - 350/ 2. pos: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos. Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile Batteria con indicatore di carica - Regolazione elettronica dei giri Robusti ingranaggi in metallo - Supporto magnetico per viti Art: 4513555

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 12-2

Batteria: 12 V - 1,1 Ah - Nr giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos. Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 14 Nm Doppia velocità - Reversibile - Regolazione elettronica dei giri Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo Supporto magnetico per viti Art:4513520

DOPPIA BATTERIA

BATTERIA AL LITIO

24,95

Base caricabatteria con porta bits Art: 4513490

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B Li

DOPPIA BATTERIA

AL LITIO

2 batterie al litio: 14,4 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1, Pos.: 0 - 350 / 2.
Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 33 Nm
Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile
Indicatore carica della batteria - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513671



Cacciavite a batteria RT-SD 3,6/1 Li

Batteria al litio: 3,6 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 3 ore
Nr. giri: 200 min-1 - Forza di torsione max: 3,5 Nm - Posizione
forza di torsione: 6+1 - Reversibile - Doppia luce LED - Mandrino

porta bits - Supporto magnetico per viti - Indicatore stato batteria su 3 livelli - Impugnatura girevole - Ingranaggi in metallo 9 bits assortiti (7 bit standard e 2 extra lunghi)

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B

apano avvitatore a batteria In-tb I4,4-2 2b 2 batterie: 14,4 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos: 0 - 350 / 2. pos: 0 -1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos. Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 24 Nm Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo Supporto magnetico per viti Art: 4513535



Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 18-2 i

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Vel.: 0 - 300 / 2. Vel.: 0 - 900 min-1 - Momento di torsione: 19 + 1 Tempo di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm Arresto immediato - Doppia velocità Supporto magnetico per viti - Reversibile Indicatore carica batteria Regolazione elettronica dei giri Robusti ingranaggi in metallo Art: 4513562

DOPPIA BATTERIA **AL LITIO**

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 2B Li

2 batterie al litio: 18 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 40 Nm Doppia velocità - Supporto magnetico per viti Reversibile - Indicatore di carica della batteria Regolazione elettronica dei giri - Arresto immediato Robusti ingranaggi in metallo Art: 4513681

DOPPIA BATTERIA PERCUSSIONE CARICA RAPIDA

Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 24-2 i

2 batterie: 24 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 + 1 pos. Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 48 Nm Arresto immediato - Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile - Batteria con indicatore carica Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo Doppia impugnatura Art 4513670 Art: 4513570







Trapano avvitatore a batteria TE-CD 18 Li

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1,350 min-1 Regolazione forza di torsione: 23 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm - Ingranaggi in metallo Indicatore del senso di rotazione - Affidabile motore Johnson Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria Luce LED - Regolazione elettronica dei giri Arresto immediato e blocco automatico del mandrino Art: 4513690



Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 30 min Nr. Giri 8.500 min -1 - Diametro disco (non incluso): 115 mm - Profondità taglio max. 28 mm - Avviamento progressivo e protezione al riavvio Testata ingranaggi in alluminio - Chiave di servizio nell'impugnatura Art: 3900000193

Tagliaerba a batteria GE-CM 36 Li

Art: 3413060

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah Larghezza Taglio: 36 cm - Regolazione altezza taglio:

Tagliabordi a batteria GE-CT 18 Li Kit Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah Tempo di ricarica: 30 min - Nr. giri: 8.500/m Tempo di funzionamento max.: circa 40 min

Taglio: 240 mm - Maniglia supplementare regolabile - Vano integrato sulla seconda impugnatura per 20 coltelli di ricambio - Manico telescopico regolabile a piacimento fino a 35 cm

in entrambi i sensi - Testa del motore regolabile su 5 angoli - 20 coltelli inclusi

Testa motore ruotante di 90

Art: 3411170

6 posizioni (25-75 mm) - Volume di raccolta: 40 Litri Durata della ricarica: 1 h - Barra guida ripiegabile e regolabile in altezza su 3 posizioni - Consigliato per superfici di ca. 300 mq

CONSIGLIATO FINO A 300 MQ

€ **5**,95

Coltelli di ricambio (20 pezz Art. 340573



Carica batteria rapido Power X-Change

Ultrarapido 1,5 Ah - 30 min - 3,0 Ah 1 ora - 5,2 Ah - 1,5 ore Art: 4512011



Batteria a Ioni di litio Power X-Change

18 V - 1,5 Ah Art: 4511340	€ 49 ,95
18 V - 3,0 Ah Art: 4511341	€ 69 ,95
10 V = 0 Ab	4400

Art: 4511357



Soffiatore a batteria GE-CL 18 Li Kit Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Tempo di carica: 30 min Nr. di giri: 12.000 /min - Velocità aria: 210 km/h Tempo utilizzo: più di 10 min - Peso del prodoto: 1,7 kg Art: 3433500



Tagliasiepi a batteria GE-CH 1846 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah Durata delle ricarica: 30 min - Lunghezza di taglio: 460 mm Lunghezza della barra: 520 mm - Distanza tra i denti: 15 mm Spessore taglio max.: 11 mm - Nr. tagli al min.: 2.200 Spessore taglio Iliax. 11 Ilii - Ni. tagli di Iliax. Espesio Ingranaggi in metallo - Protezione antiurto con supporto per montaggio alla parete - Estremamente leggero e maneggevole Art: 3410640



Svettatoio / tagliasiepi a batteria GE-HC 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah - Durata funzionamento max 40 min - Durata di ricarica 1h - Lunghezza barra svettatoio 200 mm Velocità taglio svettatoio 3.76 m/s - Lunghezza taglio tagliasiepi 400 mm Distanza denti 16 mm - Spessore di taglio max 12 mm Tagli al minuto 1700 - Inserto girevole a 90° per tagli orizzontali Testa motore inclinabile su 7 posizioni - Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm) - Barra e catena di qualità OREGON Tendi catena e sostituzione catena manuale Coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati Art: 3410805



Svettatoio a batteria GE-LC 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah Durata funzionamento max 25 min Durata di ricarica 1h - Lunghezza barra 200 mm - Velocità taglio 3.76 m/s - Inserto girevole a 90° per tagli orizzontali Testa motore inclinabile su 7 posizioni - Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm) - Barra e catena di qualità OREGON Tendi catena e sostituzione catena manuale Art: 3410815



Tagliasiepi a batteria GE-HH 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah Durata funzionamento max 40 min Durata di ricarica 1h Lunghezza taglio 400 mm Distanza denti 16 mm - Spessore di taglio max 12 mm

Tagli al minuto 1700 - Inserto girevole a 90° per tagli orizzontali Testa motore inclinabile su 7 posizioni - Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm) - Coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati Art: 3410825



THE STATE OF

TROVA II PRODOTTO ADATTO AD OGNI TUA ESIGENZA



€ 19,95

Cacciavite a batteria BT-SD 3,6/1 Li

DOPPIA BATTERIA AL LITIO

Batteria LITIO: 3.6 V - 1,3 Ah Nr. giri: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Luce a LED - Mandrino porta bits Regolazione forza di torsione su 9 posizioni Indicatore livello batteria Impugnatura girevole - 4 bits - Custodia da cintura Art: 4513385



€ 14,95

Cacciavite a batteria **BT-SD 4.8 F**

Batteria: 4.8 V, 600 mAh Velocità: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Impugnatura snodata con pulsante di sblocco - Reversibile - Luce Chiave a tubo 6-7-8-9-10-11-12-13 mm Adattatore - Supporto magnetico per bit 28 diversi tipi di bits per avvitare Art: 4510702

DOPPIA BATTERIA

Trapano avvitatore a batteria BT-CD 14,4 2B

Batteria: 14,4 V, 1.300 mAh Nr. giri: 0 - 550 min-1 Regolazione forza torsione: 21 + 1 Durata della ricarica: 3 - 5 ore Reversibile - Arresto immediato Regolazione elettronica dei giri Art: 4513300







Set trapano avvitatore a batteria BT-CD 18 2B Kit

2 batterie: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1 Regolazione forza di torsione: 21 + 1 Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore Reversibile - Blocco immediato Regolazione elettronica dei giri 30 Bits + 1 supporto in box - 1 inserto universale - Borsa Art: 4513342



€ 34,95

Trapano avvitatore a batteria **BT-CD 18**

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1 Regolazione torsione: 21 + 1 pos Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore Arresto immediato - Reversibile Regolazione elettronica dei giri Art: 4513330

> **DOPPIA BATTERIA CARICA RAPIDA**



Trapano avvitatore a batteria **BT-CD 18 1h**

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 1. Pos.: 0 -350 min-1 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1 Forza di torsione: 21 + 1 pos Durata ricarica: ca. 1 ora - Doppia velocità Reversibile - Arresto immediato Regolazione elettronica dei giri Art: 4513310



7,95

Snodo angolare

Per bit e supporti per bit - Attacco esagonale 1/4" Art: 118100

Portabit Quick Flip, 6 pz.

Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit. Basta girare l'alloggiamento della punta e avvitare la vite nell'oggetto mediante il bit. Il set è composto da due pregiati bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ 2 e T 20, STANDARD, qualità industriale, attacco esagonale da 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, e due punte HSS con diametro di 4 mm e 5 mm con gambo esagonale da 1/4", per una profondità di foratura sufficiente durante la preforatura di lastre per tetti e travi in legno fino a 40 mm. Art: 100900



zone difficilmente accessibili -Attacco 1/4" - 6 bits 50 mm: PZ1, PZ 2, PH 1, PH 2 - taglio 4,5 mm, 7 mm 4 bits: 75 mm: PZ1, PZ 2, PH1, PH2 Art: 113990





- 35 bits 25 mm 1/4" C6.3:
- €2. 4. 6 mm
- ⊕ PH nr 0, 1, 1,2, 2, 3 Pz nr 1, 1,2, 2, 3
- T nr 15.20.25
- OT nr 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm ■3, 4, 5, 6 mm
- · mandrino portabit ad innesto 60 mm
- bussole: 6, 8, 10, 12, 13 mm
- 2 raccordi 1/4" 25 mm esagonale a quadrato femmina femmina maschio maschio

Set 67 bit e punte

Art: 106300

- 9 bits 70 mm 1/4" F6.3:
- ⊕3 mm ⊕PH2
- PZ2
- **⊚**T nr 20, 25
- •4, 6, 8, 10 mm portainserti: magnetico 150 mm
- flessibile 150 mm
- 13 punte attacco esagonale 1/4"
- HSS E6.3: 2, 3, 4, 5, 6 mm per metallo
- E6.3: 3, 4, 5, 6, 8 mm per legno
- E6.3: 5, 6, 8 mm per muratura

€ 24,95



Set 3 adattatori per bussole

CV - 3 pz - Attacco esagonale 1/4" - 3/8" - 1/2" Art: 105300



Supporto angolare per bits

90° - 8 pezzi - Completo di 6 bits doppi: PH 1x4 mm, PH 2x5 mm, PH 3x6 mm, PZ 1x4 mm, PZ 2x5 mm, PZ 3x6 mm, T 15 x T 20 Art: 113790



12,95

Supporto magnetico per bit a cambio rapido

2 pz - CV - Attacco esagonale 1/4"con molla 1x150 mm - 1x60 mm Art: 100790



Box portabit da 32 pezzi

Cromo Vanadio - Clip per cintura - Supporto rapido magnetico 1/4" adattatore 1/4"PH1, 2 X PH2, PH3 PZ12 X PZ2, PZ3 Taglio 3, 4, 5, 6 mm - Esagonale 3, 4, 5,6 mm Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 ResisTorx 10, 15, ,20, 25, 27, 30, 40 Art: 118490



Set 4 bit extra lunghi

CV - Lunghezza 130 mm - Attacco 1/4" PH2, PZ1, PZ2, PZ3 Art: 111500



Platorello in gomma con attacco mandrino

Per trapani - Ø 125 mm - attacco 8 mm Art: 483500



Supporto magnetico per bits

Alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173 con magnete permanente rondella elastica - Gambo esagonale 1/4" Art: 100800



Supporto magnetico per bits

Lunghezza 75 mm - Attacco esagonale 1/4" in acciaio con molla Art: 100100



Spazzola a tazza

Ø 75 mm filo d'acciaio arricciato grezzo Attacco 6 mm - Ø filo 0,30 m Art: 606330



Cuffia in pelo d'agnello Ø 125 mm - Per platorelli 115+125 mm

Art: 484600

Set lucidatura professionale

5 pezzi - 1 pasta per lucidare bianca - 1 pasta per lucidare extra brillantezza blu - 1 disco in feltro - 1 disco in panno Art: 485200

€11,00

€ 13,95

COBALTO 5%

248010

248025

248033

248040

248042

248045

248050

248060

248065

248070

248075

248085

248090

248100

248105

248130

SILVER STAR

205015

205033

205042

205045

205050

205065

205070

205090

205100

205120

205130

€ 0,25

€ 0,35

€0,40

€ 0,45

€ 0,65

€0,70

€ 0,75

€ 0,95

€1,15

€1,15

€ 1,25

€ 1,60

€ 1,80

€ 2,00

€ 2,25

€ 2,45

€ 2,75

€3,10

€ 3,70

€ 4,30

€ 5,45

€6,50

€6,70

€ 7,50

	Ø mm	LUNGHEZZA TOTALE/SPIRALE						
PIETRA	4	75/40	044640	€ 1,50				
	5	85/50	044650	€ 1,75				
25	5	110/150	045050	€ 2,55				
	6	100/60	044660	€ 2,00				
PER CALCEST	6	110/150	045060	€ 2,95				
S. S.	8	120/80	044680	€ 2,60				
	8	110/250	045080	€ 3,75				
PUNTE	10	120/80	044700	€ 3,25				
-	10	135/250	045100	€ 4,10				
	12	138/90	044720	€ 3,75				
	12	135/250	045120	€ 4,50				

TO 5%	
€ 0,60	W
€ 0,70	W
€ 0,90	
€ 0,95	100
€1,10	(A)
€ 1,35	W
€ 1,35	10
€ 1,50	
€ 1,70	I III I
€ 1,70	Ш
€ 1,80	Ш
€ 2,25	Ш
€ 2,50	
€ 2,90	
€ 3,75	
€ 4,30	
€ 5,50	
€ 5,90	
€ 7,40	1
€ 8,80	
€ 9,95	7



Inserto testa di foratura angolare a 360°

Mandrino autoserrante da 10 mm - Lunghezza massima punte 190 mm 3/4" regolabile con qualsiasi angolazione - Impugnatura compresa



Set 25 punte elicoidali HSS

Passo 0,5 mm Art: 422544

,50

Passo 0.5 mm Art: 429690

Set 18 punte HSS muro/legno

6 x HSS - 6 x HM 6 x legno da Ø 1,0 a 10,0 mm

Box in metallo da Ø 1 a 13 mm



Passo 0,5 mm Art: 421944





Ø / FILETTO

2,5 / M3

3 / M3,5

3,3 / M4

5 / M6

12 / M14

Z

UNTE ELICOIDALI HSS

204010

204015

204025

204030

204033

204035

204040

204042

204045

204050

204060

204065

204070

204080

204085

204090

204100

204105

204110

204120

204130

€ 0,20

€0,20

€0,30

€ 0,30

€ 0,35

€ 0,35

€ 0,35

€0,35

€0,40

€ 0,40

€ 0,50

€ 0,55

€0,60

€ 0,75

€ 0,85

€1,10

€ 1,30

€ 1,50

€ 1,95

€ 2,20

€ 2,50

€ 3,25

€ 3,80

Set 13 punte elicoidali HSS

SILVER STAR - Qualità industriale DIN 338 Da Ø 1,5 a Ø 6,5 mm + Ø 3,3 e Ø 4,2 mm Art: 205840



Set 9 punte combinate HSS / muro / leano

Ø 5, 6, 8 mm - 3 x elicoidali HSS 3 x muro HM - 3 x elicoidali per legno Art: 420495



Set 8 punte per muro HM

Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm - ISO 5468 Art: 038900



Set 19 punte elicoidali HSS

1 a 10 mm - Passo 0,5 mm Art: 429490



Rilevatore SAFETY FIXX

Rileva la presenza di cavi elettrici, metallo e legno - Alta sensibilità - Calibratura automatica in base alla superfice da verificare Art: 011600



Guida in metallo - Inclinazione 118° Per trapani con attacco 43 mm



Ø punte: 3 - 10 mm - Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 55 W S3 50% 2 min Nr. giri: 1.500 /min

€ 2,00

Raccogli polvere foratura In plastica morbida per punte Ø 4, 5, 6, 8 mm Art: 045400







€ 54,95

Trapano a percussione RT-ID 65 Potenza: 650 W - Velocità: 0 - 3.000 min-1 Percussioni: 0 - 48.000 min-1 Capacità foratura: Legno: 25 mm Cemento: 13 mm - Metallo: 10 mm Mandrino: 13 mm - Lunghezza cavo: 3 m Reversibile - Clip per cavo per fissaggio filo Luce a LED Art: 4259735











€ 1,60 € 1,60

NUOVO MODELLO

Set completo per spinatura Dispositivo spinatura professionale 15

Set anelli fine corsa spinatura Art: 530300 Spine in legno scanalate - smussate

Art: 4259610

40 pz - Ø 8 x 40 mm

Art: 028180

€ 1,60 Art: 028200

€ 3,95 150 pz - Ø 8 x 40 mm Art: 028580

Avvitatore ad impulsi TH-DY 500 E Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W Nr. giri: 0 - 2.200 min-1 - Attacco utensili: 1/4" (6,35 mm) esagonale - Guida di profondità regolabile - Trasmissione Start-Stop automatica Attacco magnetico per bits - Reversibile Cavo 4 m Art: 4259905





79,95 Martello tassellatore a 4 funzioni TH-RH 800 E

Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W - Nr. giri: 0 - 1.000 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 5.180 min-1 / 2,5 J - Capacità foratura (muro): 26 mm
Frizione antiscivolo per sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Arresto della percussione - Reversibile Art: 4257920



Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri : 0 - 850 min-1 Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 5,0 J - Capacità foratura muro: 32 mm Attacco SDS-plus - 4 funzioni: forare, forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED: Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza Art: 4257940



Martello Tassellatore a 3 funzioni TH-RH 900/1 Tensione: 220 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 850 min-1 Nr. / forza percussioni: 4.100 min-1 / 3,0 J - Capacità foratura (muro): 26 mm Frizione contro il sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Arresto rotazione con fissàggio scalpello Arresto percussione Art: 4258237



Nr. percussioni / forza colpo: 4.300 min-1 / 3,5 J - Capacità forzatura (muro): 32 mm Blocco rotazione - Blocco percussione - Attacco punte SDS-Plus - 4 punte SDS-Plus (Ø 8, 10, 12, 22 mm) 2 scalpelli SDS-Plus - Gancio per fissare il cavo avvolto Art: 4258440



Tensione: $230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$ - Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 800 min-1 Nr. giri percussione: 3.900 min-1 / 4.0 J - Potenza tassellatore: 32 mm - Attacco SDS-Plus Arresto della rotazione - Arresto della percussione - Impugnatura con sistema anti vibrante Scalpello a punta - Scalpello piatto - 3 Punte SDS Plus(Ø 8, 10, 12 mm) Art: 4258445



Tensione: 230 - 240 V \sim 50 Hz - Potenza: 1.600 W - Nr. giri: 800 min-1 Percussioni / forza colpo: 3.900 min-1 / 4,0 J - Capacità foratura (cemento): 32 mm Frizione per sovraccarico anti scivolo - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Blocco della percussione Art: 4258475



Potenza 1.600 W - Percussioni/forza colpo 1.800 min-1 / 43 J - Attacco esagonale, 30 mm Scalpello piatto (L = 400 mm, B = 30 mm) - Scalpello a punta (L = 400 mm) Art: 4139067



Scalpello a punta Lunghezza 410



Set 12 Pz. - Punte-SDS e Scalpelli

10 Punte per Trapano: 1 Pz. Ø 5 x 110 mm 1 Pz. Ø 6 x 110 mm 1 Pz. Ø 6 x 160 mm 1 Pz. Ø 8 x 160 mm 1 Pz. Ø 10 x 160 mm 1 Pz. Ø 10 x 210 mm 1 Pz. Ø 12 x 210 mm 1 Pz. Ø 10 x 450 mm 1 Pz. Ø 12 x 450 mm

1 Pz. Ø 12 x 450 mm 1 Pz. Ø 16 x 450 mm 1 Pz. scalpello a punta (250mm) 1 Pz. scalpello piatto (250mm) Art: 4258090







Ømm	LUNGHEZZA mm			Ø mm	LUNGHEZZA mm		
4	110	241134	€ 3,40	10	110	241140	€4,70
5	110	241135	€ 3,25	10	160	241640	€ 5,50
5	160	241635	€ 3,70	10	210	242140	€6,50
6	110	241136	€ 3,50	10	260	242640	€7,95
6	160	241636	€ 3,75	10	310	243140	€ 9,50
6	210	242136	€ 5,50	12	160	241642	€6,50
8	110	241138	€ 4,00	12	210	242142	€7,50
8	160	241638	€ 4,50	12	260	242642	€ 8,95
8	210	242138	€ 5,50	14	260	242644	€ 12,00
8	260	242638	€ 7,50	14	310	243144	€ 14,95
8	310	243138	€ 9,95				

	Ø mm	LUNGHEZZA mm		
	10	110	241140	€4,70
•	10	160	241640	€ 5,50
	10	210	242140	€6,50
•	10	260	242640	€ 7,95
5	10	310	243140	€ 9,50
7	12	160	241642	€6,50
7	12	210	242142	€ 7,50
	12	260	242642	€ 8,95
•	14	260	242644	€ 12,00
•	14	310	243144	€ 14,95



Miscelatore elettrico RT-MX 1600 E Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W Nr. giri: 180 - 460 min-1 300 - 700 min-1

Testa porta ingranaggi in metallo - Doppia velocità

Attacco miscelatore: M 14 Regolazione elettronica dei giri

Avviamento progressivo Softstart Art: 4258570

Set 6 frese a tazza

8 PZ - 2 attacchi Ø 20 / 29 mm Profondità taglio 16 - 30 mm Ø 35 / 40 / 51 / 68 mm Profondità taglio 32 - 121 mm Art: 598200



Sega a tazza

5 pezzi - dentellatura temprata Ø corone 68, 74, 80, 90, 100 mm Profondità taglio 32 mm Art: 499700



PUNTE SDS PLUS HB 44

Mandrino autoserrante

13 mm - 1/2" x 20 con adattatore SDS PLUS Art: 298490



Fresa a tazza con punta

attacco SDS HM Ø 66 mm - Art: 175666

Set 5 frese a tazza **HSS bimetalliche**

8 pezzi - Ø corone 67, 76, 89, 102, 127 mm Punta HSS con attacco esagonale Platorello - Brugola esagonale Art: 497990



Sega a tazza

7 pezzi - lame in acciaio Ø corone 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm Profondità taglio 40 mm Årt: 599100

Potenza 1.320 W - Disco diamantato Ø 125 mm Profondità / larghezza scanalatura: 8 - 30 mm / 8 - 26 mm

Art: 4350730

Dischi diamantati - Art: 4440290

SMERIGLIA E DISCO NON INCLUSI



Supporto per smerigliatrici TS 125/115

Dimensioni base di appoggio: 190 x 240 mm Per smerigliatrici: Ø 115 e Ø 125 mm Art: 4431040



Supporto per smerigliatrice TS 230

Dim. base di appoggio: 300 x 300 mm Per smerigliatrici: Ø 230 mm Art: 4431050



Set 2 dischi diamantati Ø 230 mm



Set dischi troncatori diamantati

3 dischi troncatori Ø 110/115 mm Approvati MPA Art: 797090



Disco troncatore CUT-FIX®

per metallo per smerigliatrici angolari 80 m/sec - extra sottile per metallo, lamiere e acciaio

€ 0,85

Ø 230 x 2,0 x Ø 22 mm Art: 711933

2,90



Disco pulitore

Disco abrasivo per metallo, legno, lamiera, plastiche Ø 115 x Ø 22 mm max 11.000 giri/min Art: 479211



Disco diamantato continuo

Ø 110 x Ø 22 mm Art: 795940



Disco diamantato **AGGRESSO-FLEX®** a corona continua

per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm - Corona altezza 5 mm Spessore 1,8 mm - Per piastrelle, ceramica, travertino e marmo Art: 725140



Disco troncatore metallo

Ø 115 x 3 mm Art: 791150	€ 0 ,99
	•



Disco troncatore pietra

115 x 3 mm : 792150	€ 1	,00
	-	

€ 2,30



Disco diamantato CUT-FIX®

a corona continua per smerigliatrici angolari

€ 8,00

€ 24,95 Ø 230 x Ø 22 mm spessore 2,8 mm



Disco diamantato CUT-FIX®

a corona segmentata per smerigliatrici angolari

€ 6,50

€ **21**,95 Ø 230 x Ø 22 mm spessore 2,2 mm



Disco sbavatore

Ø 115 x 6 mm Art: 793165	€ 1 ,80
Ø 230 x 6 mm	75, ႔ ء



Disco sbavatore		
Ø 115 x Ø 22 mm - g 40 Art: 795424	€ 2 ,40	
Ø 115 x Ø 22 mm - g 60 Art: 795426	€ 2 ,40	



Spazzola a tazza HSS per smerigliatrici angolari

Grezza - Filo acciaio ondulato Ø 60 mm Attacco M 14 - Ø filo 0,35 mm per rimuovere vernice, ruggine, ecc. Art: 719106



Spazzola a tazza HSS per smerigiiatrici angolari

Grezza - Filo acciaio intecciato Ø 66 mm Attacco M 14 - Ø filo 0,50 mm Per rimuovere vernice, ruggine, scorie, polveri Art: 719206





€ 23,95

Smerigliatrice angolare BT-AG 500

Potenza: 500 W - Nr. giri: 11.000 min-1 Diametro disco (non incluso): 115 mm Testa porta ingranaggi in metallo Art:4430580



€ 29,95

Smerigliatrice angolare BT-AG 850

Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1 Diametro disco (non incluso): 125 mm Testa porta ingranaggi in metallo Art:4430590



43,50

Smerigliatrice angolare BT-AG 1000 Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 11.000 min-1 Diametro disco (non incluso): 125 mm Testa porta ingranaggi in metallo Art:4430610



Smerigliatrice angolare BT-AG 2000

Potenza: 2.000 W - Nr. giri: 6.000 min-1 Diametro disco (non incluso): 230 mm Testa ingranaggi in metallo - Avviamento progressivo Softstar Art:4430620



Smerigliatrice angolare TC-AG 115

Potenza: 500 W - Nr. Giri: 12.000 min-1 Diametro disco (non incluso): 115 mm Testa porta ingranaggi in metallo Art:4430618



Smerigliatrice angolare RT-AG 115

Potenza: 600 W - Nr. giri: 11.000 min-1 Diametro disco (non incluso): 115 mm Testa ingranaggi in metallo Chiave di servizio nell'impugnatura Art:4430550



34,95

Smerigliatrice angolare TE-AG 115

Potenza: 720 W - Nr. giri: 11.000 min-1 Diametro disco (non incluso): 115 mm Lunghezza cavo: 3 m - Testa ingranaggi in metallo Chiave di servizio nell'impugnatura Art:4430850



49,95

Smerigliatrice angolare RT-AG 125/1
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 12.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm Lunghezza cavo elettrico: 3 m Chiavi di servizio nell'impugnatura supplementare Testa porta ingranaggi in metallo Art:4430560



Smerigliatrice angolare TE-AG 230

Potenza: 2.350 W - Nr. giri: 6.500 min-1 Diametro disco (non incluso): 230 mm Lunghezza cavo elettrico: 3 m - Testa porta ingranaggi piatta Avviamento Softstart - Impugnatura a basse vibrazioni Art:4430870



Dischi abrasivi fibra - 5 pz **€ 4**,50 Ø 115 - 40 g Art: 714104 € 3,50 € 3,95

Dischi abrasivi fibra - 10 pz € 7,50 € **6**,95 115 - 40 g rt: 715840 € 5,95 115 - 80 g : 715880 € 5,50



Platorello x smerigliatrici Diametro 115 Art: 718111 Troncatrice per metallo TH-MC 355

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 2.000 W Disco troncatore: Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm Nr. giri: 3.000 min-1 - Taglio obliquo: -30° fino +45° Raggio di serraggio max: 230 mm Larghezza taglio 90°: tondo 100 mm - rettangolare 170 x 70 mm Dimensione piano: 460 x 260 mm

Art:4503140



Set 12 frese per fresatrice verticale



Fresatrice verticale TH-RO 1100 E

Potenza: 1.100 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1 Profondità fresatura: 55 mm - Fresa: Ø 8 e Ø 6 mm Frese 6 e 8 mm Art: 4350470



Fresatrice verticale RT-R0 55

Potenza: 1.200 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1 Profondità: 55 mm - Pinze: 6 mm e 8 mm Lunghezza cavo elettrico: 3 m Art: 4350490



Diametro platorello 125 mm - Diametro carta abrasiva 125 mm - Nr. Giri 6.000 - 12.000 min-1 Velcro EXTREME FIX - Con impugnatura supplementare regolabile ed estraibile Art: 4462000





Levigatrice orbitale RT-XS 28

Potenza: 280 W - Oscillazioni: 0 - 10.000 min-1 Superficie levigante: rotorbitale: Ø 125 mm -orbitale: 140 x 115 mm - a delta: 82 x 109 x 106 mm Lunghezza cavo: 3 m - Impugnatura regolabile Art: 4419130



Set dischi abrasivi velcro

6,95

per legno e metallo 30 pezzi - Ø 125 mm - assortiti: 10x g 60, 10x g 120, 10 x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione Art: 491970



Levigatrice orbitale RT-0S 13

Potenza: 130 W - Oscillazioni: 24.000 min-1 - N. giri: 12.000 min-1 Dim. carta abrasiva: 93 x 60 x 105 mm Superficie levigante: 104 cm² - Orbita Ø: 2.0 mm Platorello con velcro - Ottimo fissaggio con sistema "extreme fix" 6 x fogli abrasivi assortiti (3x 120; 3x 240) Art: 4460560



Set fogli abrasivi velcro per legno e metallo

15 pezzi - divisibili - assortiti: 5x g 60, 5x g 120, 5x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione Art: 496170



Potenza: 100 W - Oscillazioni: 24.000 min-1 Nr. giri motore: 12.000 min-1 - Dimensioni carta abrasiva: 150 x 150 x 100 mm - Superficie platorello: 104 cm²

Ø oscillazione: 1,6 mm - Platorello con velcro Art: 4460610



Levigatrice triangolare TH-DS 19

Potenza: 190 W - Nr. giri: 10.000 min-1 Oscillazioni: 20.000 min-1 Dimensione platorello e carta abrasiva: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazioni: 1,2 mm - Velcro Extreme Fix 3 fogli abrasivi (P 60/80/120) 3 fogli abrasivi (P 60/80/120) 12 Art: 4464235



Levigatrice triangolare TE-DS 20 E

Potenza: 200 W - Oscillazioni: 13.000 - 20.000 min -1 Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazione: 2,0 mm Lunghezza cavo elettrico: 3,0 m - Velcro Extreme Fix 10 x fogli abrasivi (5 x P80, 5 x P120) Art: 4464250



96 mm - assortiti: 2 x g 40, 2 x g 120, 2 x g 240 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazion Art: 492800

Set 25 fogli abrasivi velcro per legno e metallo

96 mm - assortiti:10 x g 60, 8 x g 120, 7 x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione Art: 492870





Fresatrice orizzontale BT-BJ 900

Potenza: 860 W - Nr. giri: 11.000 min-1 Fresa HM: Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm - Profondità fresatura max.: 18 mm - Angolazione: libera fino a 90 Angolazione regolabile - Altezza regolabile Regolazione veloce della profondità di fresatura su 3 pos. Art: 4350611





Levigatrice a nastro TC-BS 8038 Potenza: 800 W Avanzamento del nastro: 380 m/min. Dimensioni del nastro: 76 x 533 mm Superficie platorello: 76 x 142 mm Art: 4466260



Art: 029110

Nastri abrasivi

per legno e metallo - 3 pezzi - 75 x 533 mm corindone - supporto rinforzato con resina

	-
g 40 - Art: 912504	€ 4 ,70
g 80 - Art: 912508	€ 4 ,30
g 150 - Art: 912515	_₽ Д ,20



Levigatrice a nastro RT-BS 75

Potenza: 850 W - Velocità nastro: 300 - 400 rpm Platorello: 75 x 140 mm - Nastro abrasivo: 75 x 533 mm Lunghezza cavo elettrico: 3 mt - Copertura frontale apribile Impugnatura supplementare regolabile Art: 4466230





Potenza: 280 W - Nr. oscillazioni: 0 - 12.000 min-1 Dimensioni carta abrasiva: 280 x 115 mm - 230 x 115 mm con velcro Superficie abrasiva: 227 x 115 mm - Piastra in alluminio con morsetto e velcro









Carta abrasiva

per legno e metallo

€ 5,00 30 fogli assortiti - 93x230 mm **€ 5**,80 15 fogli assortiti - 93x185 mm 30 fogli assortiti - 115x280 mm







Potenza: 220 W - Nr. giri: 15.000 - 22.000 min-1 Superficie platorello: 90 x 90 x 90 mm - Oscillazione: 3° Platorello triangolare + carta abrasiva - Raschietto - Lama per legno Dispositivo di aspirazione per platorello triangolare - Adattatore per aspirazione Art: 4465050



Multifunzione a batteria RT-MG 10,8 Li

2 Batterie LITIO: 10,8 V; 1.300 mAh - Nr. giri: 5.000 - 17.000 min-1 Angolo di oscillazione: 3° - Durata della ricarica: ca. 3 ore- Spatola per legno Raschietto - Carta abrasiva triangolare 6 x fogli abrasivi (3 x legno / 3 x ferro) Disco troncatore segmentato HM per le fughe delle piastrellé Art: 4465030



Kit tagli start

Lama HSS per metalli non ferrosi e lamiera sottile: 10 / 20 mm Lama per materiali teneri: 10 / 20 mm Spatola rigida - Lama da taglio segmentata per materiali teneri Art: 4465010



Adattatore universale

Per accessori utensile multifunzione Art: 708700



Platorello



Taglio CRV - legno, cartongesso e plastica

€ 3,50 10 mm - Art: 709140

€ 3,70 22 mm - Art: 709142

€ 4,90



Lama semi-circolare multifunzione

SS 85 mm spessore 2,2 mr

Lame

€ 1,99

€ 9,95

€ 10,50

€ 18,50



Raschietto multifunzione rigido

€ **3**,50

€ 3,95



Raspa a platorello Art: 709544



Seghetto da traforo 285 mm

Manico in legno - acciaio al carbonio Lama: 140 mm - Lunghezza telaio: 285 mm Art: 316040

Art 316302

€ **1**,99 € 1,99 **€ 4**,20



Traforo oscillante TH-SS 405 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30% -80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 min-1 Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lame: 127 mm Altezza taglio max: 57 mm / 90°; 27 mm / 45° Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm Inclinazione piano: 0° bis 45

Superficie di appoggio: 440 x 280 mm - Dispositivo di soffiaggio Art: 4309040



Tensione: 230 V ~ 50 Hz = Potenza: 120 W S6 30% 80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 rpm
Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lama: 127 mm
Altezza taglio max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°
Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 41,35 x 25° a 45° Inclinazione piano: da 0° a 45° Superficie di appoggio: 440 x 280 mm

Art: 4309050

Registrati all'AREA RISERVATA sul sito **WWW.einhell.it**, sarai sempre informato su tutte le NOVITÀ EINHELL, le curiosità sul fai da te e riceverai in anteprima offerte e promozioni



Pialletto BT-PL 900

Potenza: 900 W - Nr. giri: 16.500 min-1 Asportazione / battuta: 0 - 3 mm / 0 - 15 mm (solo frontalmente



Potenza: 850 W - Nr. giri: 15.000 min-1 Asportazione / profondità battuta: 0 - 3 mm / 0 - 18 mm

IN OMAGGIO

Larghezza piallatura: 82 mm - Platorello in alluminio



Pialletto BT-PL 750

Potenza: 750 W - Nr. giri: 16.500 min-1 Asportazione: 0 - 2 mm / 0 - 6 mm Largh. di piallatura: 82 mm - Piano della pialla in allumino Art: 4345261

Art: 4345270 **500 CHIODI 500 GRAFFETTE** Set graffette e chiodi per BT-EN 30 E

Larghezza asportazione: 82 mm - Platorello in alluminio Protezione coltelli automatica - Vano porta coltelli e accessori

Graffettatrice elettrica BT-EN 30 E

Set 2 coltelli Art: 4310235

Pialletto RT-PL 82

(Coltelli di ricambio inclusi

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Sequenza colpi: 30 / min
Dimensioni graffette: lunghezza: 15 - 25 mm;
larghezza: 6 mm; spessore: 1,1 - 1,25 mm
Dimensioni chiodi: lunghezza: 15 - 32 mm; spessore 1,1 - 1,25 mm
In dotazione: 300 graffette 6 x 25 mm - 200 graffette 6 x 15 mm

Larghezza 11.2-11.4 mm; Spessore 1.16-1.26 mm Dimensione chiodi: Lunghezza 14-16 mm; Largh. 1.16-1.26 mm in dotazione:100 pcs graffette 11.4 x 12 mm - 100 pcs chiodi 15 mm 300 chiodi 32 mm - 200 chiodi 25 mm Art: 4257860 Art: 4257843

100 CHIODI **100 GRAFFETTE** Set graffette e chiodi per BT-EN 20 Art: 4137883 Graffettatrice elettrica BT-EN 20 Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Avanzamento: 20/min Dimensione graffette: Lunghezza 8-16 mm;

€ 1,80

Art: 053814

900 pz - d<u>imensioni 10 mm</u> € 1,70

GRAFFETTATRICE UNIVERSALE

Graffette in Acciaio

Con 200 graffette - Testato GS graffette adatte: corte 140, sottili T50, sottili T18, corte 28



Gattuccio universale RT-AP 1050 E

Potenza: 1.050 W - Nr. oscillazioni: 0 - 2.700 min-1 - Prof. taglio max. (legno / metallo): 200 / 20 mm Altezza oscillazioni: 29 mm - Lunghezza cavo: 3 m - Cambio lama senza utensili Testa girevole - Lama per legno Art: 4326135



Gattuccio universale TH-AP 650 E

Potenza: 650 W - Oscillazioni: 500 - 3.000 min-1 - Profondità taglio (legno/metallo): 150 / 10 mm Spessore lama: 0,5 - 1,4 mm - Altezza oscillazione: 20 mm - Cambio lama manuale Lama per metallo - Lama per legno Art: 4326141

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per legno - attacco 1/2" in acciaio HCS passo 4.0 mm - L 305 mm media - attacco S1411D Art: 576500

NOVITÀ PER MURATURA

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per piastrelle e ceramica - attacco 1/2" L 200 mm media - attacco S1050RD

2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS passo 5,0 mm - L 240 mm - sgrossatura - attacco S1531L

NOVITÀ FLESSIBILE - PER TUBI

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio

NOVITÀ PER CARTONGESSO

€ 4,25

2 lame - per legno, legno con chiodi, metallo non ferroso, cartongesso - attacco 1/2" in acciaio HAS passo 2,5 mm - L 153 mm media - attacco S811H Art: 578400

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio 2 lame - per acciaio, acciaio tenero, metallo non ferroso,

alluminio, profili, tubi - attacco 1/2" in bimetallo passo 2,0 mm - L 228 mm media - attacco S1122BF Art: 579500

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio

2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS passo 8.5 mm - L 240 mm - sgrossatura extra - attacco S1542k

NOVITÀ PER MURATURAEXTRA LUNGA

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio

Lama - per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi attacco 1/2" - L 240 mm Art: 577100

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio

lama per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi attacco 1/2" - L 455 mm Art: 577300



Seghetto alternativo RT-JS 85

PENDOLARE

Potenza: 750 W - Inclinazione max.: 45° Oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 23 mm Profondità di taglio: legno: 85 mm - plastica: 12 mm metallo: 8 mm - Movimento pendolare: 4 pos. (3 + 0) Porta lame integrato - Cambio lama manuale Attacco a T e attacco a U - Luce LED 3 lame Art: 4321080



Set lame per seghetto assortite T

10 lame - Attacco THCS per legno 2 x fine - 2 x media - 2 x sgrossatura - 2 x flessibile HSS per metallo 2 x fine Art: 617020



Seghetto alternativo TC-JS 80

Potenza: 600 W - Inclinazione taglio: max. 45 Oscillazioni N°: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 18 mm - Profondità taglio: legno: 80 mm - acciaio: 10 mm Plastica: 20 mm - Movimento pendolare regolabile (4 pos.) Lama (1 x legno) - attacco a T Art: 4321116



Seghetto alternativo TE-JS 100

Seghetto alternativo TC-JS 60

Plastica max. 10 mm - Inclinazione: max. 45° 1 lama per legno - attacco a T

Art: 4321117

Potenza: 410 W - Oscillazioni N°: 500 - 3.000 min-1 Profondità taglio: legno max. 60 mm - acciaio max. 6 mm

Potenza: 750 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 Altezza oscillazione: 23 mm - Profondità di taglio: legno max. 100 mm - ferro max. 10 mm - plastica max. 12 mm Inclinazione: +/- 45° - Movimento pendolare regolabile su 4 pos. Soffiaggio polvere (disinseribile) - Cambio lama manuale LED luminoso - 1 lama per legno - Attacco a T Art: 4321160



Base rigida 28 x 40 cm - robusto naylon - con tracolla Art: 4530010



passo 3,0 mm - media L 100 mm attacco T111D - Art: 610225

passo 4,0 mm - media L 100 mm attacco T111D - Art: 610325

Lame per seghetto HSS T 5 lame - passo 1,2 mm - media L 76 mm Attacco T118A - per metallo, lamiera, alluminio



Set lame per seghetto T

2 lame - HCS - tagliate trasversalmente passo 2,5 mm - fine L 100 mm attaccoT101B - per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche Art: 620120



passo 1,2 mm - fine L 76 mm attacco T118AF - Art: 621120

passo 2,0 mm - media L 76 mi attacco T118BF - Art: 621220

sgrossatura L 100 mm attacco T127DF - Art: 621320

Lame super flessibili per seghetto T 2 lame - bimetalliche - per metallo, lamiera, plexiglas alluminio

€ 2,95

€ 2,95





passo 4,0 mm sgrossatura L 100 mm attacco T101D - Art: 620320 **€ 2**,25

2 lame - HCS - tagliate trasversalmenteper legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche

essibile L 76 mm ttacco T101AO - Art: 620620

Set lame per seghetto T

passo 4,0 mm medium L 100 mm attacco T101D - Art: 620220



Set lame per seghetto U
5 lame - HCS - tagliate trasversalmente
passo 2,5 mm fine L 100 mm
attacco U101B - per legno duro e morbido,
truciolato, compensato, lamellare, plastiche

Art: 620135

Set lame per seghetto T 2 lame - HCS - tagliate trasversalmente

passo 3,0 mm - sgrossatura/lungo L 116 mm attacco T301CD - per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche Art: 623320

16

Disco Turbo Lama 24 denti TAGLIA LEGNO - METALLO - PLASTICA **PIETREPIASTRELLE - CARTONGESSO** Sega circolare universale Cutmaxx TE-XC 110 i: 4.300 min-1 - Profondità di taglio: 33 mm Lama HM: Ø 110 x Ø 22,2 x 1,4 mm / 24 Z Nr. giri: 4 300 min-1 Disco diamantato: Ø 110 x Ø 22,2 (Turbo) Motore e interruttore incapsulati a prova di polvere Art: 4331000

€ 29,95 Set 6 lame Set mini sega circolare TC-CS 860 Kit Potenza 450 W - giri 6.000 / min - Profondità taglio max 23 mm 1 x disco diamantato Ø 85 mm x Ø 10 mm per piastrelle 1 x lama HW / HSS per legno Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 80 1 x lama HW / TCT Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 20 - per legno e materie plastiche

Sega circolare TH-CS 1200/1 Potenza: 1.230 W - Nr. giri: 5.000 min-1 - Profondità di taglio 90°/45°: 55 / 37 mm Lama: Ø 160 x Ø 16 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del platorello - Lama HM NOVITÀ

Sega circolare TE-CS 165 Potenza 1200 W - Nr. Giri 5500 min-1 - Lama Ø165 x Ø16 mm - 24 Z Profondità di taglio a 45°: 40 mm - Profondità di taglio a 90°: 55 mm Regolazioni manuali (profondità di taglio, inclinazione)



Sega circolare RT-CS 190/1

Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 5.500 min-1 - Profondità taglio 90° /45°: 66 / 48 mm Lama: Ø 190 x Ø 30 x 2,8 mm / 24 Z - Illuminazione LED frontale - Regolazione manuale della profondità di taglio - Regolazione manuale del platorello - Indicatore della linea di taglio (Line Guide) Lama HM di qualità Art: 4330970



Potenza: 1.400 W - Nr. giri: 5.200 min-1 - Profondità taglio 90° / 45°: 66 / 45 mm Lama: Ø 190 x Ø 30 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del platorello Lama HM - Avviamento progressivo - Soft statu-Art: 4330937



Troncatrice con piano superiore TH-MS 2112 T

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.200 W - Nr. di giri: 4.500 min-1 Lama HM / denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 24 Z - Larghezza taglio max 2 x 45°: 40 x 23 mm Larghezza taglio max 90° / 45°: 120 x 55 mm / 65 x 55 mm - Larghezza taglio max fino: 120 mm Attacco per aspirazione Ø 36 mm Art: 4300317



Troncatrice con piano superiore TH-MS 2513 T nsione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W - Nr. giri: 4.500 min-1 Tensione: 230 V \sim 50 Hz - Potenza: 1.800 W - Nr. giri: 4.500 min-1 Lama HM: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm / 36 Z - Inclinazione: $^{-45^{\circ}}$ / 0° / $^{+45^{\circ}}$ Taglio obliquo: 0° - 45° verso sinistra - Larghezza taglio a 90°: 130 x 75 mm Larghezza taglio a 45°: 120 x 50 mm - Larghezza taglio a 2 x 45°: 70 x 35 mm Attacco per aspirazione Art: 4300345



Troncatrice TH-MS 2513 L

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.600 W
Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm / 48 Z
Inclinazione: -45°/ 0°/ +45° - Taglio obliquo:
0° fino a 45° - Larghezza 90° x 45°: 95 x 75 mm
Larghezza 45° x 45°: 95 x 35 mm Dispositivo laser (alimentato dalla rete) Art: 4300850





Anello riduttore per lame



	po-	
1	20-16 mm - Art: 582016	€ 2 ,00
,	30-16 mm - Art: 583016	€ 2 ,00
	30-20 mm - Art: 583020	€ 2 ,00
	30-25 mm - Art: 583025	£ 2 ,00

Supporto con rullo

altezza regolabile da 650 a 1100 mm

nevole - Richiudibile

Portata max 60 Kg

Art: 785900

Art: 4304150



€21,00

€6,95

€ 14,95

€ 6,80 €9,50

€7,95

€8,00

€ 11,95

€ 13,95

€ 16,95

€ 17.95

Troncatrice radiale TH-SM 2131 Dual

~ 50 Hz - Potenza nominale: 1.800 W S2 5 min Tensione: 230 V 1.500 W S1 - Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama HM Nr. denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°: Nr. denti: 0 210 x 0 30 mm / 48 2 - Larghezza taglio 90° / 45°:
310 x 62 mm / 210 x 62 mm - Larghezza taglio 2 x 45°:
sinistra: 210 x 36 mm - destra: 210 x 20 mm
Pannelli fino a max.: 310 mm - Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45° - Funzione radiale su doppia guida Laser incluso (alimentato dalla rete)

Art: 4300835

DENTI

48

48

60

4502066

4502142

4502046

4502048

4502034

4311110

4311111

4311113

Tabella lame

Ø

FORO

30

SPESSORE

3.2

Ø

ESTERNO

NCLINAZIONE TAGLIO DESTRA + SINISTRA

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W S1; - 1.600 W S6 40% Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama TCT / denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z

Larghezza taglio 90° / 45°: 120 x 55 mm / 80 x 55 mm Larghezza taglio 2 x 45°: 80 x 32 mm - Larghezza taglio fino max: 120 mm - Lama in metallo di qualità professionale

Troncatrice TH-MS 2112

Dispositivo di sicurezza per il trasporto

Troncatrice radiale TH-SM 2534 Dual
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 2.350 W S6 25% 2.100 W S1 - Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM /
Nr. denti: Ø 250 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°:
340 x 75 mm / 240 x 75 mm - Larghezza taglio 2 x 45°: Tensione: 230 V sinistra: 240 x 42 mm / destra: 240 x 25 mm Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45° Funzione radiale su doppia guida - Laser incluso (alimentato dalla rete) Art: 4300825



Banchetto universale per troncatrici E-STAND

Larghezza di montaggio: 34,0 fino 44,5 cm Profondità di montaggio: max. 41.0 cm - Altezza di lavoro: 81,0 cm Base con rinforzo a X - Un piedino regolabile in altezza per la stabilità del piano Art: 4310620



Banchetto universale estensibile per troncatrici

Estensione massima 2 metri - Stabile e robusto - Richiudibile Telescopico sia in larghezza che in altezza (troncatrice non inclusa) Art: 4310611



€ 284,95

Pialla a filo e spessore TH-SP 204
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.280 W
Nr. giri: 9.200 / min - Larghezza max oggetti: 204 mm Altezza passaggio max: 120 mm - Avanzamento: 8 m/min Asportazione max a filo / spessore : 3 / 3 mm Inclinazione guida parallela max: 45° - Aspirazione: Ø 100 mm Piano di lavoro in Alluminio Art: 4419950



Attacco aspirazione: Ø 100 mm / Ø 36 mm Passaggio aria: 1.150 m3/h - Potenza aspirazione: max. 1.600 Pa Lunghezza tubo aspiratore: 2,5 m Dimensione totale: 870 x 500 x 1.460 mm Presa per elettroutensili automatica







₹ 74,95 Sega circolare da banco TH-TS 820

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min-1 Lama HM: Ø 200 x Ø 16 x 2.4 mm - Nr. denti: 20 Altezza taglio max. 90°/ 45°: 43 mm / 35 mm Dimensioni del piano: 500 x 335 mm - Attacco aspirazione: Ø 35 mm Art: 4340410

Sega circolare da banco RT-TS 1221

Adattatore per aspirazione: Ø 36 mm

Art: 4340741

Art:4307153

Sega Circolare con Banchetto RT-TS 1725 U
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.700 W S6 40%
[Nr. girî: 4800 min -1 - Altezza Lama: 90°: 73 mm / 45°: 53 mm
Lama: 0 250 x 0 30 x 2,8 mm, 24 Z - Inclinazione lama: 0 - 45°
Guida angolare inclinabile: 2 x 0 - 45° - Altezza tavolo: 626 x 445 mm
Ampliamento piano sinistra/destra: 626 x 250 mm Prolungamento piano posteriore: 445 x 320 mm Altezza di lavoro senza banchetto: 330 mm

LASER

Altezza lavoro con banchetto: 900 mm Raccordo per aspirazione: Ø 35 mm Art: 4340647

NOVITÀ € Tornio per legno TC-WW 1000 Diametro tornitura max.: 356 mm Distanza tra le punte: 1.000 mm Nr. giri albero: 810/1.180/1.700/2.480 min-1

Mandrino a 4 griffe per tornio

Set 5 saorbie per tornio rer legno Art: 4311200

Tensione: 230 V ~ 50 Hz Potenza: 350 W S2 15 min

Funzionamento a cinghie regolabili su 4 velocità Art: 4312105

Lama di ricambio

art: 4311210

Sega a nastro RT-SB 250 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 420 W - Nr. giri: 1.400 min-1 Velocità avanzamento: 660-960 m/min. - Sviluppo lama: 1.790 mm Altezza taglio: 120 mm a 90° - Escursione: 245 mm Dimensioni piano: 290 x 290 mm - Inclinazione piano: 0° fino a 45° Aspirazione: Ø 36 mm / Ø 100 mm Art: 4308030



Tensione: 230 V- 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.200 W - Nr. giri: 4.800 min-1 Lama: Ø 210 x Ø 30 x 2.6 mm / 24 Z - Altezza taglio 90°/45° max.: 48 mm / 45 mm Dimensioni del piano: 525 x 400 mm - Dimens. piano max con prolunga: 525 x 620 mm





Tagliapiastrelle TH-TC 618

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 600 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min-1 Altezza taglio 90° / 45°: 35 mm / 22 mm - Dimensioni del piano: 330 x 360 mm Protezione: IP 54 - Disco diamantato: Ø 180 x Ø 25,4 mm Art: 4301180



Lunghezza taglio -Jolly": 430 mm - Inclinazione: 0° 345° - Disco diamantato: Ø 180 x Ø 25,4 mm Classe di protezione; IP 54 - Piano di lavoro: 500 x 385 mm - Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera - Capiente vaschetta per la raccolta dell'acqua - Pompa per acqua integrata Art: 4301262







Tagliapietre RT-SC 570 L

Motore: 230 V ≈ 50 Hz - Potenza: 1.500 W S2 20 min - Nr. giri: 3.000 min-1

Profondità taglio 90°: max. 65 mm - Profondità taglio 45°: max. 48 mm

Lunghezza taglio: max. 570 mm - Lunghezza tagli jolly: max. 570 mm - Tagli obliqui: 0° - 45°

Disco diamantato: Ø 250 x Ø 25,4 mm - Giasse di protezione: IP 54

Piano di lavoro: 630 x 450 mm - Guida motore appoggiata su 4 cusinetti a stera Pompa integrata Art: 4301444





Disco diamantato 178 X 25,4 X 1,6 mm Art: 4301170



Disco diamantato TURBO 200 X 25 4 X 2.2 mm Art: 4301175



Disco diamantato TURBO 180 X 25.4 X 2.2 mm Art: 4301176



Disco diamantato TURBO 250 X 25.4 X 2.2 mm Árt: 4301177



Disco diamantato TURBO

300 X 25.4 X 2.2 mm Art: 4301178

Art: 4301432

Registrati all'AREA RISERVATA sul sito WWW.einhell.it, sarai sempre informato su tutte le NOVITÀ EINHELL, le curiosità sul fai da te e riceverai in anteprima offerte e promozioni



Pistola colla a caldo BT-GG 200 P

Potenza: 12 (72) W - Cartucce Ø 11 mm Riscaldamento: ca. 5 Minuti Archetto in metallo 3 Cartucce Ø 11 x 100 mm Art: 4522160

Set 24 cartucce colla



Pistola per colla a caldo Potenza 40 W - Sticks Ø 11 mm 3 stick inclusi Art: 989490 NOVITÀ

Set 6 stick colla a caldo Ø 11 mm x 100 mm Art: 989411



Posizione verticale stabile e sicura Funzionamento sicuro grazie alla protezione anti surriscaldamento Ugello a raggio ampio - Riduttore Art: 4520184









25 W Art: 958525









Paranco elettrico BT-EH 500

Potenza 900 W - Portata max 500 kg - Altezza max 17,5 m Art: 2255513



Paranco elettrico BT-EH 600

Potenza 1.050 W - Portata max 600 kg - Altezza max 11,5 m Art: 2255711



Potenza 1.600 W - Portata max 999 kg - Altezza max 11,5 m Art: 2255715



Braccio per paranco GT-SA 1200 Estensibile - Girevole a 180° - Portata 250 - 500 kg Art: 2255398



Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci Poliestere (PES)

6 m x 35 mm - 2.000 daN (Kg)

8 m x 50 mm - 5.000 daN (Kg) Art: 773498



Rete fissa carico

Polipropilene (PP) - in borsa Per carico e trasporto di articoli sciolti 2,7 x 2,0 m maglia 45 mm - filo Ø 3mm Bordo Ø 6 mm - Gommato Art: 775297



Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci

Poliestere (PES)3,5 m x 25 mm - 245 daN (Kg) Certificato TUV-GS Art: 983690



Cinghia con morsetto
Poliestere (PES)2,5 m x 24 mm - 245 daN (Kg)
Certificato TUV-GS Art: 983290



Ragno blocca pacchi 8 ganci - 4 corde da 750 mm

Art: 981600

















Art: 1584250



Trapano a colonna BT-BD 401

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 350 W S2 15 min Velocità albero: 580 - 2.650 min-1 (5 pos.) Inclinazione piano: -45° fino +45 Attacco mandrino: B16 - Diametro punte: Ø 1,5 -13 mm Asportazione: 104 mm - Profondità max: 50 mm

Mandrino a cremagliera - Piano a forare inclinabile e ribaltabile Albero su cuscinetti a sfera Art: 4250420



€ **119**,95

Trapano a colonna BT-BD 501
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W S2 15 min
Velocità albero: 280 - 2.350 min-1 (9 pos.)
Inclinazione piano a forare: -45° fino +45° Attacco mandrino: B16 - Diametro punte: Ø 1,5 -16 mm Asportazione: 115 mm - Profondità max: 50 mm

Mandrino a cremagliera - Piano a forare inclinabile e ribaltabile Albero su cuscinetti a sfera Art: 4250530

MORSA INCLUSA



MORSA INCLUSA

Trapano a colonna BT-BD 701

~ 50 Hz - Potenza: 630 W S2 15 min Velocità albero: 220 - 2.450 min-1 (12 pos.) Inclinazione piano: -45° fino a +45° Attacco mandrino: B16 - Diametro mandrino: Ø 3 -16 mm Diametro attacco MK2: fino Ø 20 mm - Escursione: 126 mm Profondità foratura max: 60 mm - Mandrino a cremagliera Piano a forare ribaltabile e inclinabile Albero porta mandrino su cuscinetti Art: 4250590



€ **329**,95

Trapano a colonna SB 1625/1 W

Irapano a colonna SB 1625/1 W

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 700 W (S2 15 Min.)
Nr. giri: 1400 min-1 - Velocità: 12 pos 120-2500 min-1
Inclinazione piano: −45° bis +45° - Mandrino autoserrante: Ø 3 mm
fino Ø 16 mm - Attacco mandrino: B16 - Attacco conico: MK 3
Asportazione: 169 mm - Profondità foratura max: 80 mm
Ø colonna: 70 mm - Dimensione base diappoggio: 450 x 265 mm
Dimensione piano a forare: 260 x 260 mm - Altezza totale: 1595 mm Art: 4251220



Max. Ø oggetto sopra al piano: 180 mm - Lunghezza oggetto max/dist. punte: 300 mm Ø oggetto esterno max: 75 mm - Diametro mandrino interno: Ø 20 mm - Attacco albero: MK 3 Attacco contropunte: MK 2 - Precisione di rotazione: 0.01 mm - Velocità pos. 1: 0-1.100 min-1 Velocità spos. 2: 0-2.500 min-1 - Mandrino a 3 griffe con ganasce interne ed esterne Punta a centrare - Ingranaggi per regolazione velocità di avanzamento - Avanzamento automatico Art: 4505004



€ 13,50

Morsa per trapano a colonna



R,95

Mandrino cremagliera

3 - 16 mm - Attacco B16 - Art: 42505300100





Mandrino a 4 griffe per BT-ML 300



R,20

Set 11 utensili per tornio BT-ML 300



Lunetta per tornio BT-ML 300







Potenza max (S2) 250 W | 30 min - Nr. giri 2950 min-1
Velocità mola ad acqua 134 min-1 - Mola a secco Ø150 x Ø12.7 mm, grana 36 inclusa
Mola ad acqua Ø200 x Ø20 mm, grana 80 inclusa - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4417240



Smerigliatrice da banco TH-BG 150

Art: 4466150

Art: 4419169

Potenza: 150 W S2 30 min - Nr. giri: 2.950 min-1 - Dimensioni mole: Ø 150 x Ø 12,7 x 16 mm 1 disco lucidante e 1 mola inclusi - Albero libero su cuscinetti a sfera Art: 4412570



Smerigliatrice da banco BT-BG 200

Nr. giri: 2.800 min-1 - Potenza: 400 W S2 30 min - Diametro mola: Ø 200 x Ø 32 x 25 mm 1 mola grana fine + 1 grossa incluse - Albero su cuscinetti a sfera Art: 4412806



Dimensioni nastro abrasivo: 50 x 686 mm - Velocità avanzamento nastro: 900 m/min.







NUOVO MODELLO



Set 105 mini accessori per smerigliatrice a stelo

....

















Supporto da parete orientabile - completo di tubo da 9 metri + 1 metro di tubo di collegamento Art: 4138000





Pistola corta per compressore



Pistola lunga per compressore



Pistola per gonfiaggio gomme con manometro Art: 4137000



Nebulizzatore Art: 4133200



Aerografo con serbatoio superiore



Aerografo per compressore con serbatoio Art: 4132900



Levigatrice rotorbitale pneumatica **DSE 125**

Ø oscillazione 5 mm Ø platorello 125 mm / 8 fori Art: 4133325



Scalpello pneumatico DMH 250/2 Pressione max 6,3 bar - Percussioni 4.500 / min Art: 4139008

Set graffette

Set chiodi Spessore 1.16 - 1.26 mm

3.000 pz - 40 mm Art: 4137872

Larghezza 11,2 - 11,4 mm 3.000 pz - 5x13 mm Art: 4137850 € 6,10

€ **6**,10 3.000 pz - 5x16 mm Art: 4137855 3.000 pz - 5x25 mm Art: 4137860 € 8,30

> € 4,85 **€ 5**,85

> > **7**,95

3.000 pz - 5x40 mm Art: 4137861 **13**,30

Chiodatrice/graffettatrice pneumatica DTA 25/2 Pressione max 6 bar - Larghezza graffette 5 mm

Art: 4137755



Smerigliatrice pneumatica DSL 250/2

Pressione max 6,3 bar - Giri 22.000 / min Art: 4138520



Avvitatore pneumatico DSS 260/2

Pressione max 6,3 bar - Torsione max 312 Nm Art: 4138910



€ 33,20 R 3/8



ð 10 mm - 10 metri Art: 4138100	€ 11 ,95
ð 10 mm - 15 metri Art: 4138200	€ 15 ,50



bo a spirale				
metri t: 4139410	€ 4 ,50			
metri t: 4139420	€ 5 ,70			



Avvitatore a cricchetto DRS 200/2

Pressione max 6,3 bar Momento di torsione max 68 Nm Art: 4139170















BATTERIE INCLUSE

Lampada frontale a 7 LED - 60 lumen

Agganci elastici e regolabili - Fascio luce regolabile in altezza Ciclo di vita 100.000 ore - 3 batterie 1,5V AAA Art: 947790



Con gancio girevole a scomparsa e magnete - LED frontale superluminoso ad alta performance
21 LED ad alte prestazioni per parte laterale - Ciclo di vita 100.000 ore
Chiuso 10 cm, esteso 29,5 cm - 3 batterie da 1,5 V tipo AAA.



BATTERIE INCLUSE

Torcia tascabile colorata a 9 LED Funzionamento con 3 batterie da 1,5 V AAA - Lunghezza 90 mm x Ø 30 mm Art: 948291



Con gancio girevole a scomparsa e megnete sul retro - 3 batterie AAA Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore - 200 LUX, 97,2 LUM Art: 948421



BATTERIE INCLUSE

Torcia da lavoro a 24 LED frontali

Con gancio girevole a scomparsa e magnete sul retro 3 batterie AAA - Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore 470 LUX, 86,4 LUM Árt: 948431



Torcia ovale a LED sagomata

36 LED laterali - 1 LED torcia frontale - Magnetica Soft grip - 4 batterie AAA Art: 948690



Telo di copertura universale

4 x 5 m - Spessore 0,007 mm HDPE



Stura lavandini Art: 956190

Accessori aspiratori

		2351152 5 PZ - 20 L	2351170 5 PZ - 30 L
텖	2340290	€ 12,10	
Sacchett	2342110	€ 12,10	
အျ	2342190	€ 12,10	€ 15,20
ı	2342210	€ 12,10	
	2342363		€ 15,20



Accessori aspiratori

		2351140 TESSUTO	2351130 Spugna	2351100 10 PZ-CARTA	2351110 Lunga durata
Filtri	2340290	€ 3,95		€ 7,15	€ 14,95
-	2342110		€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
	2342190		€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
	2342210		€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
	2342354	€ 3,95	€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95
	2342363	€ 3,95	€ 9,20	€ 7,15	€ 14,95





Generatore: Sincrono - Potenza continua: 650 W - Potenza max: 720 W (S2 2 Min.)
Tensione: 230 V ~Corrente: 2,8 A ~Frequenza: 50 Hz - Motore monocilindrico: a 2 tempi, raffreddato ad aria - Cilindrata: 63 cc - Potenza max: 1,2 kW / 1,65 HP - Capacità serbatoio: 4,2 I
Consumo ai 2/3 del carico: ca. 0,7 l/h - Classe di protezione: 19 23 M



Generatore di corrente BT-PG 2000/2

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.000 W - Potenza Max. (S2 2 min): 1 x 2.200 W
Tensione: 2 x 230 V -Frequenza: 50 Hz - Motore: 1 cilindro, 4 tempi raffreddato ad aria
Cilindrata: 196 cm³ - Max. potenza: 4 kW / 5.4 HP - Carburante: Benzina verde Capacità serbatoio: 13 lt - Funzionamento a 2/3: circa 11 ore - Rumorosità: 95 dB (A) Art: 4152420



Generatore di corrente BT-PG 2800/1

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2,300 W

Potenza max (S2 2 min): 1 x 2,800 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: monocilindrico, 4 tempi raffreddamento ad aria - Cilindratra: 208 cm³

Potenza motore max: 4.1 kW / 5.6 HP - Carburante: Benzina Verde

Serbatoio: 15 It - Durata a 2/3 del carico: circa 13.6 ore - Soglia rumorosità: 96 B8 (A)



Generatore di corrente BT-PG 3100/1

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.600 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 3.100 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore a 4 tempi: monocilindrico, raffreddamento ad aria - Cilindrata: 208 cc
Potenza motore max: 4,1 kW / 5,6 HP - Carburante: Benzina Verde Serbatoio: 15 I - Durata a 2/3 del carico: ca. 11 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (A) Art: 4152460



Generatore di corrente BT-PG 4000

Generatore: sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 3.500 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 3.800 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore: monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata: 270 cc
Potenza max motore: 4,9 kW / 6,7 HP - Carburante: Benzina verde
Capacità serbatoio: 24 I - Durata a 2/3 del carico: ca. 11 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (24)



Generatore di corrente BT-PG 5000 DD

Generatore: sincrono - Potenza continua (S1): 4,200 W a 400 V oppure: 3,000 W a 230 V Potenza max (S2 5 min.): 5,000 W a 400 V oppure: 3,300 W a 230 V Tensione nominale: 2 x 230 V 1 ~ / 1 x 400 V 3 ~ / 1 x 12 V d.c. - Frequenza: 50 Hz Motore: Diesel - Cilindrata: 418 cm³ - Potenza max: 6,3 kW / 8,6 HP Capacità serbatioic: 16 I - Funzionamento a 2/3 del carico: ca. 8 ore Soglia di rumorosità: 96 dB(A) - Starter elettrico, batteria non inclusa Sicurezza in caso di mancanza olio a protezione del motore Art: 4152395

PROFESSIONALE



Custodia x cellulare In robusto nylon Art: 907210





PROFESSIONALE

Porta martello staffa rigida

In robusto nylon Art: 907410

PROFESSIONALE





Porta trapano avvitatore In robusto nylon Art: 907510





PROFESSIONALE

Borsa portautensili a marsupio

In robusto nylon - A 5 scomparti Con occhiello per martello e moschettone Art: 907610

PROFESSIONALE

Cintura nylon 135 X 5,1 cm






Borsa porta utensile con cintura

In robusto nylon - A 8 scomparti Con occhiello per martello e moschettone Art: 907710







Pistola per silicone



3 metri - altezza 13 mm Art: 060103	€ 2 ,30
5 metri - altezza 19 mm Art: 060105	€ 3 ,50
10 metri - altezza 19 mm Art: 060810	€ 5 ,95



Ventosa doppia Ø 120 mm - Portata max 25 Kg Ideale per trasportare fineste, porte in vetro o specchi



Ventosa Ø 115 mm - Portata max 25 Kg Ideale per trasportare fineste, porte in vetro o specchi

Mini livella

NOVITÀ

Alluminio 20 centimetri - Bordi in plastica Resistente agli urti - Misura di precisione +/- 1 mm / m Art: 065290

TROVA IL PRODOTTO ADATTO AD OGNI TUA ESIGENZA



Cutter automatico PROFI

In lega di zinco - Lama 18 mm Autobloccante - Corpo in plastica Art: 015100



Cutter con 2 lame e LED luminoso

Lama 7cm - Supporto per lame trapezoidali standard LED luminoso - BATTERIE INCLUSE Art: 016590



Cutter hobbista

Completo di lama 18 mm Art: 016900



Cutter hobbista

Completo di lama 18 mm Art: 026090



SET 3 Cutter hobbista

Completo di lame 9 / 18 mm Art: 025990



5 LAME PER CUTTER 18 MM

Contenitore in plastica - Acciaio al carbonio Art: 023340



Pinza multifunzione

Pinza in acciaio - Con custodia Art: 016240



FORBICE DA ELETTRICISTA 140 MM

In acciaio - Impugnatura a doppio componente Lunghezza: 140 mm Art: 025640



Forbice universale

Lame in acciaio inossidabile - Lunghezza 210 mm Art: 027190



Assortite - In acciaio inossidabile Art: 028890



Set 44 utensili di precisione Cromo Vanadio

per tutti i lavori di hobbistica e manualità ampio assortimento di bit da 28 mm delle dimensioni più utilizzate.

12 a taglio: 2x1, 2x2, 2x2.5, 2x3, 2x3.5, 2x4 mm
6 a croce: 1xPH000, 1xPH00, 2xPH0, 2xPH
13 Pozidriv: 1xPZ00, 1xPZ0
1xPZ110 Torxe: 74, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, 2xT209 esagonali: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm cacciavite a cricchetto reversibile 140 mm per la massima funzionalità - prolunga per bit 110 mm lente d'ingrandimento 90 mm

lente d'ingrandimento 90 mm pinza 120 mm con tronchese - pratica valigetta Art: 117200



Set 6 cacciaviti orologiaio

Taglio 0,8 mm - 1,4 mm - 2 mm - A croce: 0 - 1 - 2 Art: 145190







Mascherina Protezione M 67 Art: 376700



Magnete telescopico con luce solleva fino a 3,2 kg - Luce per vedere in zone poco accessibili Clip per tasca - Lunghezza da 195 a 800 mm³ Pile a bottone LR 44 Art: 953590



Set spatole con manico 3 pezzi - 40, 60 e 80 mm Art: 029997



Set spatole in plastica 4 pezzi - 50, 80, 100 e 120 mm Art: 032290



Set spatole per stuccatore 4 pezzi - Lama in acciaio - 50, 80, 100 e 120 mm Art: 029990



€ 9,90

CALIBRO 215 MM 0-150 mm - In acciaio Art: 091740



7 indicatori di polarità a LED Visualizzazione di 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V Alimentazione elettrica: con e senza batteria Cavo di misurazione lungo 83 cm - Resistente alla polvere e all'acqua IP 54 - certificato T·V-GS, CAT III max. 400 V conforme a IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411) Incl. 2 x microbatterie LR44 da 1,5 V Art: 142400



€ 2,75

TAGLIERINA PER VETRO

Impugnatura in legno - Diametro: 4,7 mm Art: 177140



Set 6 cacciaviti di precisione VD E isolati

Professionali - CertificatoGS 1000 V 3 cacciaviti a taglio: 2.0, 2.5, 3.0 mm³ cacciaviti PH00, PH0, PH1- In box di plastica Art: 146800



Pinza per anelli interni ed esterni Lunghezza 150 mm - Ø 10-50 mm Art: 403900



Ergonomica - 6 led ad intensità variabile su 2 livelli Lente Ø 65 mm - In plastica - Lunga 19 cm² - batterie AAA Art: 953095

Cacciaviti a cricchetto 12 in 1

Set 7 chiavi Torx® con supporto

CV - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Art: 147000

Torx: T10,T15 - esagonale: H2,H3

Art: 116640

1 cacciavite a cricchetto 12 CRV Bit , 25 mm piatto: 4, 5, 6, 7 mm - Philips: PH0,PH1,PH2,PH3

TROVA IL PRODOTTO ADATTO AD OGNI TUA ESIGENZA

BATTERIE INCLUSE



Set 9 chiavi a brugola lunghe testa sferica in supporto di plastica

CV - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm Art: 147600



Tagliatubi

Per Ø 3 - 28 mm - Tubi in rame

SET 10 BUSSOLE 1/2"

Art: 372470

Art: 980490



Cacciavite 4 in 1 con luce a 3 LED

Cromo vanadio - PH1 PH2 PH3 - Taglio 5mm Art: 116890

Set 8 brugole esagonali

CV - Brunite - da 2 a 10 mm Art: 147388

Art: 371990



CRICCHETTO 1/2"

Acciaio CV - Manico a doppio componente - Cromato Art: 372440



Chiave a rullino satinata impugnatura antiscivolo bimateriale

Art: 167800 oertura 1 1/8"/28 mm mensioni 10"/250 mm **€ 6**,95

Apertura 1 1/4"/32 mm



set chiavi a tubo

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 2 leve 130 mm, 140 mm Art: 110590



Set 8 chiavi poligonali curvate CV con supporto

Cromo Vanadio - certificato TUV GS 6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm -14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm Art: 440390



Set 8 chiavi combinate CV con supporto

Cromo Vanadio - Certificato TUV GS 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm Art: 460390

€ 9,95



Set 8 chiavi fisse CV con supporto

Acciaio CV - cromate Dimensioni: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm Contenitore in plastica

Cromo Vanadio - certificato TUV GS 6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm -14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm Art: 470390



Set 4 chiavi combinate a cricchetto Dimensioni: 10, 13, 15, 17 mm Art: 460490

Art: 362691





Pinza becchi 1/2 tondi marchiato TUV GS Lunghezza160 mm

Art: 362291

Pinza becchi ½ tondi marchiato TUV GS

Lunghezza 200 mm Art: 362391



Pinza becchi ½ tondi curvi Lunghezza 200 mm - Marchiato TUV GS



Tronchese taglio laterale

Lunghezza 160 mm - Marchiato TUV GS Art: 363291



Pinza universale

Lunghezza 180 mm - Marchiato TUV GS Art: 366391



Cromo Vanadio - Finitura comata opaca - Marchiato TUV GS DIN 5258 - Piatti - lunghezza 160 mm Art: 381150



Cromo Vanadio - Finitura comata opaca - Marchiato TUV GS DIN 5258 - Curvi 45° - lunghezza 200 mm



Pinza combinata CVCromo Vanadio Finitura comata opacamarchiato TUV GS - DIN 5244

€ **6**,50

€ **7**,50 unghezza 200 mm



Tronchese CV taglio obliquo

Per fili in acciaio - Lunghezza 180 mm - Cromo Vanadio Finitura comata opaca - Marchiato TUV GS DIN 5238 B Art: 384050



Pinza regolabile

Lunghezza 250 mm - Marchiato TUV GS Art: 367291



Pinza poligrip

Lunghezza 240 mm Art: 367725



Ganasce lucidate - Impugnatura plastificata Marchiato VPA GS

Lunghezza 220 mm - Art: 388100

€ 3,50

Lunghezza 250 mm - Art: 388500

€ 3,95

Art: 311800



Giratubo verniciato 45° regolabile

Apertura 1" - Art: 409400

€ 8,95

pertura 1-1/2" - Art: 409500



Pinza grip regolabile

Nichelata - A rilascio rapido - Lunghezza 250 mm Apertura 0-40 mm Art: 408000





Sega per metallo Manico in legno - 300 mm - 12" Art: 199800



Mini sega universale

146 mm Art: 315070



q,95

RIVETTATRICE 250 mm

Impugnatura in PVC - Corpo in acciaio Dimensioni rivetti: 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm Art: 407240



4,95

Set maschi e filiere 16 pezzi 7 filiere: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 7 maschi: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 1 giramaschi - 1 girafiliere Art: 445290



600 gr. - Manico in legno Art: 453086



€ 4,95 Peso 300 gr - Art: 450813

€ 5,95 Peso 400 gr - Art: 450814 € 6,50 Peso 500 gr - Art: 450815



MARTELLO DI PLASTICA 32 mm

Manico in legno - Testa in PVC Art: 445640



MARTELLO IN GOMMA 65 mm

Manico in legno - DIN 5128 Art: 445160



Cromo Vanadio - Punta magnetica 3 piatto: 6x150 mm, 5x125 mm, 4x125 mm 3 Philips: 3x150 mm, 2x125 mm, 1x75 mm ISO 2380-2 - ISO 8746-2 Art: 660046



Professionale - Cromo Vanadio CertificatoTUV GS

€ 2,60 Art: 661037 € 3,50 Art: 661057 € 4,30



Cacciavite a croce PH CV

Cromo Vanadio - CertificatoTUV GS

€ **3**,75 **€ 4**,25 3 x 150 mm - manico 120 mm

€ **5**,50



Set scalpelli da falegname 4 pezzi - 6, 12, 18 e 24 mm Art: 455400



Occhiali da lavoro con luci

2 luci LED laterali - 50 LUX 7,25 LUM Luci orientabili Stanghette telescopiche - Completi di batterie Durata batterie ca. 6 ore Art: 947690



Morsa con snodo sferico

A regolazione rapida Ganasce separate in gomma da 75 mm Apertura 60 mm Art: 776900



Fustellatrice occhiellatrice

3 funzioni Art: 929690





Supporto regolabile per trapani Ø collo 43 mm - Girevole - Fissaggio sia orizzontale sia verticale

Carta avrasiva per legno e colore

g 40 - Art: 800040

a 60 - Art: 800060

g 80 - Art: 800080

a 100 - Art: 800100

g 120 - Art: 800120

a 150 - Art: 800150

g 180 - Art: 800180

g 240 - Art: 800240

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

Art: 779600

64,95

Supporto professionale per trapani
Trasforma un normale trapano in un trapano a colonna
di precisione - Adatto a trapani con collo euro Ø 43 mm
Con molla di fissaggio - Regolazione profondità foro con scala
millimetrata - base 175 x 210 mm con attacchi per morsa
Altezza 500 mm - Colonna esagonale Ø 34 mmr
Ruotabile a 360° - Sporgenza 130 mm
Art: 777800



Set taglia balsa - 16 pezzi

13 lame assortite - 1 supporto per lame con impugnatura in plastica - 1 supporto per lame Ø 12 mm 1 supporto per lame Ø 8 mm Art: 922990

Carta abrasiva per vernice e auto



g 40 - Art: 830080	€ 0 ,45
g 120 - Art: 830120	€ 0 ,45
g 180 - Art: 830180	€ 0 ,45

Carta abrasiva per metallo e acciaio









SET 6 LIME DI PRECISIONE

1 lima tonda - 1 lima mezzo tonda - 1 lima quadrata 1 lima piatta - 2 lime triangolari - Acciaio al carbonio Impugnatura in plastica - Dimensioni: 140 mm





Spazzola metallica

In filo di acciaio - Impugnatura ergonomica Art: 923211

Morsetto singolo In plastica € 0,55 50 mm - Art: 927591 **€ 0**,85 100 mm - Art: 927891 _€ 1,25</sub> 150 mm - Art: 927991 1,80 225 mm - Art: 928091 Art: 926040



Lunghezza 175 - Ø 16 mm

€ 4,95

Occhielli ottonati

20 pz - fino 1,5 mm - Lunghezza 250 m

Ø 10 mm Art: 929810 Ø 16 mm





pulsante per sgancio rapido Impugnatura ergonomica

150 mm Art: 930015	€	5 ,70
300 mm Art: 930030	€	6 ^{,95}



TROVA IL PRODOTTO ADATTO AD OGNI TUA ESIGENZA





€ 19,95

Caricabatteria BT-BC 4/1 P

Tensione di carica di 12 V Corrente di carica: 2,8 A aritm. / 4 A eff. Art: 1041115



Caricabatteria BT-BC 5

Tensione di carica di 12 V Corrente di carica: 3,5 A aritm. / 5 A eff. Art: 1056100



7,50

Caricabatteria BT-BC 10 E

Tensione di carica di 14,1 V Corrente di carica: 7,1 A aritm. / 10 A eff. Art: 1050850





Caricabatteria BT-BC 15

Tensione di carica di 6 -12 - 24 V Corrente di carica: 8 A aritm. / 12 A eff. Art: 1075020



Lucidatrice per auto BT-P0 90

Potenza 90 W - 3.700 giri/min Platorello 240 mm Art: 2093170



Cricchetto idraulico carrellabile BT-HJ 2250

Portata 2.250 kg - Peso 39 kg - Altezza: min 140 mm / max 495 mm Art: 2022135



Set 2 cuffie ricambio per BT-PO 90





Set completo cuffie + dischi per lucidatrice Cuffia per lucidatrice BT-P01100 E BT-P01100 E







Portata 3.000 kg - Altezza: min 285 mm / max 400 mm Art: 2005225

Portata 2:000 kg - Altezza: min 277 mm / max 365 mm Art: 2005326

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 2000 Portata 2.000 kg - Altezza: min 181 mm / max 345 mm Art: 2006265



Cricchetto a bottiglia BT-HJ 5000 Portata 5.000 kg - Altezza: min 216 mm / max 413 mm Art: 2006365



Cricchetto a bottiglia BT-HJ 8000 Portata 8.000 kg - Altezza: min 230 mm / max 457 mm



Cavo per avviamento BT-BO 16 A

Lunghezza 3 m - Sezione 25 mmq Portata 220 A Art: 2030335



Cavi per avviamento **BT-BO 16/1 A LED SP**

Lunghezza 3 m - Sezione 19.4 mmq Portata 220 A Art: 2030360



Cavo per avviamento BT-B0 25 A

Lunghezza 3,5 m - Sezione 40 mmq Portata 350 A Art: 2030345



CON PROTEZIONE

Cavi per avviamento **BT-B0 25 A SP**

Lunghezza 3 m - Sezione 40 mmq Portata 350 A Art: 2031115



Cavo per avviamento BT-B0 35 A

Lunghezza 4,5 m - Sezione 57,4 mmq Portata 480 A Art: 2030325



Rapida - Facile - Ideale per smontare ruote Compatta - 17 - 19 - 22 - 21 (13/16") Art: 374600



Compressore portatile per auto BT-AC 12 V

Pressione max 18 bar - Attacco per accendisigari Art: 2072110

DVA IL PRODOTTO ADATTO AD OGNI TUA ESIGENZA



Profondità immersione: 8 m Temperatura acqua max: 35° C Impurità fino: Ø 20 mm - Cavo elettrico: 11 m Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm Grande maniglia con attacchi tubo superiori

AUTOMATICA ASPIRA FINO A 6 MM Pompa a fondo piatto BG-SP 550 IF Prevalenza max.: 8.5 m Profondità immersione: 8 m Temperatura acqua: fino a 35 °C Altezza aspirazione: 5 mm Altezza minima in funzione: 60 mm Impurità max.: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m Altezza accensione: ca. 14 cm Altezza spegnimento: ca. 6 cm Art: 4170461

Pompa acque chiare GH-SP 2768
Potenza: 270 W - Portata max.: 6.800 l/h Prevalenza max.: 5,5 m Profondità immersione: 5 m Temperatura acqua max.: 35 °C Impurità fino: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m Altezza accensione: ca. 50 cm Altezza spegnimento: ca. 5 cm Altezza aspirazione: 8 mm Guarnizione di tenuta di ottima qualità Art: 4170442



Pompa a fondo piatto

Profondità immersione max.: 5 m Temperatura acqua max.: 35 °C Cavo elettrico: 10 m Altezza aspirazione min.: 2 mm

Selettore per funzionamento automatico o continuo Interruttore galleggiante integrato - Avvolgicavo integrato Art: 4170666



Impurità fino: Ø 35 mm - Cavo elettrico: 10 m Accensione: ca. 50 cm - Spegnimento: ca. 5 cm Altezza aspirazione: ca. 40 mm Guarnizione di qualità Art: 4170682



3 GIRANTI



EXTRA ROBUSTA DOPPIA GUARNIZIONE

€ 239,90

Pompa acque scure GC-DP 1340 G

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 23.000 l/h Prevalenza max.: 10 m - Profondità immersione: 5 m Temperatura acqua max: 35° C - Impurità fino: Ø 40 mm Cavo elettrico: 10 m - Altezza accensione: 70 cm Altezza spegnimento: 20 cm - Doppia guarnizione galleggiante per maggior durata - Impugnatura, corpo aspiratore e corpo motore in acciaio - Parte superiore ed inferiore in ghisa Girante in ghisa - Corda da 6 metri Art: 4170742



€ **139**,95

Pompa di profondità GC-DW 900 N

Potenza: 900 W - Portata max.: 6.000 l/h Prevalenza max.: 32 m - Profondità immersione max.: 8 m Temperatura acqua max.: 35 °C - Impurità: fino 2,5 mm Cavo elettrico: 11 m - Giranti in plastica: 3 Raccordo robusto con ugello in acciaio e 2 anelli di sollevamento Corpo pompante antiruggine in acciaio Cuscinetto con guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170964



Pompa autoadescante BG-GP 636

Potenza: 600 W - Portata max.: 3.600 l/h Prevalenza max.: 40 m - Pressione d'esercizio max.: 4 bar Raccordo rapido: 1" IG - Temperatura dell'acqua: fino a 35 °C Art: 4180265



Pompa autoadescante BG-GP 1140 N

Potenza: 1,100 W - Portata max.: 4,000 l/h Prevalenza max.: 43 m - Pressione d'esercizio max.: 4.3 bar Raccordo: 1" filettato femmina Temperatura acqua: fino a 35 °C Altezza aspirazione max.: 8 m Art: 4181443



Autoclave GC-WW 6538

Potenza 650 W - Portata max 3.800 L/h Prevalenza max 36 m - Pressione max 3.6 bar Altezza aspirazione max 8 m - Temperatura acqua max 35 Pressione d'entrata max 1.5 bar - Pressione d'uscita max 3 bar Capacità serbatoio 20 L - Manometro Art: 4173190

















10 GIRANTI IDEALE PER POZZI

€ 319,90

Pompa di profondità GC-DW 1300 N

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 5.000 Vh Prevalenza max.: 65 m Profondità di immersione max.: 20 m Temperatura acqua max.: 35° C Impurità: acqua chiara - Cavo di alimentazione: 2 m 10 giranti in plastica - 20 m di corda Art: 4170944 **€ 25**,25

Filtro 25 cm

Portata max.: 4.300 l/h
Pressione di esercizio: 5.5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35°C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina
in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estra

€ 22,25

Filtro 12 cm

Portata max.: 4.000 l/h
Pressione di eserciic: 5.5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35°C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina
in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173801



Pressostato

Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz Corrente max.: 10 A Pressione d'utilizzo max.: 1 MPa (10 bar) Temperatura max dell'acqua: 55°C Attacco filettato di entrata: 1" maschio Attacco filettato di uscita: 1" femmina Con valvola di non ritorno Art: 4174221





TROVA IL PRODOTTO ADATTO AD OGNI TUA ESIGENZA



Altezza Lavoro: ca. 60 - 64 - 68 cm - Lunghezza: ca. 80 cm Per tronchi fino max: 40 cm Ø Portata Max: 150 kg Richiudibile, (comodo rimessaggio) Robusti profili in metallo zincato Art: 4500067

		PASS0	MAGLIE	***	- Language of the language of
	SEGHE	0,91 Oregon	33	4501626	€ 22 ,00
	MOTO!	0,90 Oregon	33	4500121	€ 19 ,95
	ELETTRO/MOTOSEGHE	mini 3/8	52	4500170	€ 19 ,95
		mini 3/8	57	4500311	€ 19 ,95
i	CATENE PER	mini 3/8	56	4500320	€ 19 ,95
)	CATE	mini 3/8	53	4500172	€ 19 ,95



Motosega BG-PC 1235

Potenza: 1,2 kW / 1,6 HP - Cilindrata: 37,2 cc Lunghezza barra: 35 cm - Velocità avanzamento: 19 m/s Catena e barra OREGON - Dispositivo antivibrazione Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella)







Soffiatore aspiratore a scoppio BG-PL 26/1

Motore a 2 tempi: 0,65 kW / 0,9 HP - Velocità aria max: 210 km/h - Aspirazione max: 650 mg/h
N. giri motore max.: 8,000 /min - Capacità serbatoio: 0,8 I - Cilindrata: 25,4 ccm Tubo aspirazione di grandi dimensioni - Sacco raccolta 55 l Selettore aspiratore / soffiatore - Ugello d'aspirazione con 2 rulli guida Art: 3436030











Elettrosega GH-EC 1835

Potenza: 1.800 W - Lunghezza barra: 356 mm - Lunghezza taglio: 325 mm Velocità avanzamento: 13,5 m / s - Sostituzione e tensione della catena senza utensili Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella) Art: 4501710



Motosega GH-PC 1535 TC

Potenza: 1,5 kW - Cilindrata: 41 cc - Lunghezza barra: 14" (35 cm) - Velocità avanzamento: 21 m/s Catena e barra OREGON - Dispositivo antivibrazione - Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga Regola tensione catena e sostituzione catena manuale Catena di ricambio: art. 4500172 (vedi tabella) Art: 4501820



€ 82,95

Elettrosega GH-EC 2040

Potenza: 2.000 W - Lunghezza barra: 406 mm - Lunghezza taglio: 375 mm Velocità avanzamento: 13,5 m / s - Sostituzione e tensione della catena senza utensili Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo Catena di ricambio: art. 4500320 (vedi tabella) Art: 4501720



Potenza: 2.200 W - Lunghezza barra: 400 mm - Lunghezza taglio: 375 mm Velocità avanzamento: 15,5 m / s - Sostituzione e tensione della catena senza utensili Indicatore LED di protezione contro sovraccarico - Barra e catena OREGON Catena di ricambio: art. 4500311 (vedi tabella) Art: 4500213



Spaccalegna BT-LS 44

Potenza 1.500 W - Portata 4 ton - Corsa 310 mm - Ø legna 50 - 250 mm Lunghezza max 370 mm - Funzionamento a doppia impugnatura Sicurezza contro il sovraccarico Art: 3432013





€ 499,95

Spaccalegna BT-LS 610 B

Potenza 2.200 W - Portata 6 ton - Corsa 470 mm Ø legna 50 - 320 mm - Lunghezza max 1.040 mm Funzionamento a doppia impugnatura Sicurezza contro il sovraccarico Art: 3432045



VA IL PRODOTTO ADATTO AD OGNI TUA ESIGENZA



Elmetto protettivo BG-SH 1

Fascia craniale confortevole e regolabile Protezione viso rimovibile, ribaltabile e regolabile Protezione orecchie girevole, ribaltabile e regolabile in altezza gradualmente Art: 4500480



Affilatrice per catene BT-CS 235 E
Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 235 W
Nr. giri: 3.000 min-1 - Disco abrasivo - Ø (interno): 22 mm
Disco abrasivo - Ø (esterno): 145 mm Spessore disco abrasivo: 3.2 mm - Limite di profondità Scala per regolazione inclinazione di taglio Dispositivo di serraggio per catena Vetrino protettivo trasparente - Luce - Testa regolabile



Affilacatene elettrico BG-CS 85 F

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 85 W Nr. giri n0: 5.300 /min - Disco abrasivo - Ø (interno): 23 mm Disco abrasivo - Ø (esterno): 108 mm Spessore disco abrasivo: 3,2 mm Art: 4499900





Svettatoio elettrico GE-EC 720 T

Potenza: 710 W - Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm Velocità avanzamento: 13 m/s - Tracolla regolabile a rilascio rapido Impugnatura supplementare inclinabile - Manico telescopico in alluminio divisibile Catena cromata e barra OREGON - Tensione e sostituzione catena senza utensil Ingranaggi in metallo - Fissaggio magnetico della barra per un cambio semplice della catena Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella) Àrt: 4501690







Frizione centrifuga per dispositivo di taglio

EURO 2

Coltello di ricambio Rocchetto di ricambio EURO 2

Decespugliatore a scoppio BG-BC 30 S

Potenza: 0.8 kW (1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 30.3 ccm Largh.taglio doppio filo: 41 cm - Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2.0 mm Largh.taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido Albero su cuscinetti a sfera - Frizione centrifuga per dispositivo di taglio Art: 3401931

Decespugliatore a scoppio BG-BC 43 AS Potenza: 1.35 kW (1.8 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 42.7 ccm Largh. taglio doppio filo: 41 cm - Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2 mm Largh.taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto e per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido Funzione anti-vibrazione - Albero su cuscinetti a sfera Art: 3401921





Tagliasiepi elettrico BG-EH 5747

Potenza: 570 W - Lunghezza di taglio: 46.5 cm - Lunghezza barra: 53 cm Distanza tra i denti: 18 mm - Spessore taglio max.: 14 mm - Tagli al minuto: 3.200
Protezione antiurto con foro per fissaggio a parete - Ingranaggi in metallo per maggior durata Impugnature antiscivolo Art:3403740



Tagliasiepi elettrico BG-EH 6051

Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 460 mm - Spessore di taglio: 14 mm Lunghezza lama: 510 mm - Distanza tra i denti: 14 mm - Tagli al minuto: 4.200 Ingranaggi in metallo per maggior durata Art: 3403780



Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 530 mm - Lunghezza lama: 600 mm
Distanza tra i denti: 20 mm - Spessore di taglio max.: 15 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie montabile su entrambi i lati
Interruttore supplementare per lavoro con impugnatura ruotata

Impugnatura posteriore girevole fino a 180° - Protezione antiurto con foro per stoccaggio alla parete Art: 3403597



Tagliasiepi elettrico GE-EH 6056 Potenza: 600 W - Lunghezza taglio: 52 cm - Lunghezza barra: 56 cm

Potenza: 600 W - Lunghezza tagiio: 52 cm - Lunghezza barra: 50 cm
Distanza tra i denti: 25 mm - Spessore di taglio max.: 21 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie estraibile e reversibile - Protezione frontale estraibile con foro per fissaggio alla parete - Cottelli tagliati al laser in acciaio speciale
Impugnatura posteriore girevole a 90° e 180° - Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403753



Tagliasiepi a scoppio GC-PH 2155

Potenza: 0,6 kW - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 21,3 cc - Lunghezza taglio: 55 cm Spessore taglio: max. 22 mm - Tagli al minuto: 2.050 - Accensione a strappo Impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni



Potenza: 0,85 kW (1,15 HP) - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 24,5 cc - Lunghezza taglio: 55 cm Spessore taglio: max. 19 mm - Tagli al minuto: 1.900 - Accensione a strappo Coltelli tagliati al laser su entrambi i lati in acciaio speciale - Sblocco per impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Sistema di avvio rapido Quick Starl Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni



Capacità max.: 1,5 Litri Capacità serbatoio: 2 Litri Pressione d'esercizio max.: 2 bar Ugello in ottone Art: 3425152

Pompa irroratrice

a pressione BG-PS 5 Capacità max: 5 Litri - Capacità serbatoio max: 6,0 Litri

Pressione d'esercizio max.: 2,5 bar Portata in volume V max.: 0,7 l/min Ugello: Ø 1,1 mm - Angolazione lancia: max. 60 ° Lancia in acciaio inox e beccuccio in plastica Art: 3425164





Roccheto di ricambio Art: 3405010

Tagliabordi elettrico BG-ET 2620

Potenza: 260 W - Diametro taglio: 200 mm Nr. giri: 12.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,2 mm Lunghezza filo: 9 m - Doppia impugnatura con impugnatura supplementare regolabile Testa motore girevole Art: 3401350



Roccheto di ricambio

VA IL PRODOTTO ADATTO AD OGNI TUA ESIGENZA



Spessore del rullo: 1,5 mm - Larghezza del rullo: 57 cm Diametro del rullo: 32 cm - Volume vano: 46 lt Altezza totale manico compreso: 106 cm Peso a carico max d'acqua: 57 kg



Motozappa GC-MT 1636

Profondità di lavoro: max. 23 cm Frese: 4 pezzi / Ø 26 cm











Potenza: 1.400W-Larghezza di lavoro: 350 mm - Profondità di lavoro: 3- pos (3 / 6 / 9 mm)
Nr. colitelli scarificatore: 20 - Nr. artigli arieggiatore: 26 - Spessore coltelli: 1,5 mm
Ø artigli: 2 mm - Ø ruote anteriori: ca. 175 mm - Ø ruote posteriori: ca. 150 mm
Impugnatura guida richiudibile - Grande sacco di raccolta da 28 lt. Art: 3420561



4\tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata 118 cmq - Potenza: 2.200 W Larghezza di lavoro: circa 400 mm - Profondità di lavoro: 8 POS 3/20 mm Numero di coltelli: 8 coltelli doppi - Regolazione altezza taglio integrata Quattro ruote - Vano di raccolta 45 lt - Consigliato per area di lavoro fino a 1,200 mq



Tagliaerba a spinta BG-HM 30

Larghezza taglio: 30 cm Albero portacoltelli: Ø 125 mm 5 coltelli in acciaio - Ruote: Ø 218 mm Regolazione altezza taglio: libero da 15 - 42 mm Sacco raccoglierba da 16 litri incluso Consigliato per superfici di ca. 150 mg Art: 3414110



Tagliaerba a spinta BG-HM 40

Larghezza taglio: 40 cm Albero portacoltelli: Ø 125 mm 5 coltelli in acciaio - Ruote: Ø 218 mm Regolazione altezza taglio: 4-livelli 15 - 35 mm Sacco raccoglierba da 23 litri incluso Consigliato per superfici di ca. 250 mq Art: 3414120













Art: 3404720

Volume di raccolta: 70 litri - Regolazione altezza di taglio: 6 pos. (30 - 80 mm) Accensione: a strappo - 4 IN 1 (scarico posteriore / scarico laterale / raccolta / mulching)

FUNZIONE MULCHING Tosaérba a scoppio GC-PM 51/2 S HW Motore: monocilindrico, 4 tempi - Potenza: 2,7 kW (3,7 HP) Larghezza macchina: 52 cm - Larghezza taglio: 51 cm

CONSIGLIATO

FINO A 1800 MQ

SEMOVENTE

Art: 3400150



BREVETTO
ACQUE CHIARE E SCURE
DA MARZO

- NOVITÀ

€ **119**,95

Pompa per acque CHIARE E SCURE GE-DP 7330 LL

Potenza: 730 W - Portata max.: 16,500 l/h
Prevalenza max.: 8,5 m - Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max: 35° C
Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 11 m
Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
Grande maniglia - Con attacchi tubo superiori





€ 84,95

Art: 4170790

Compressore TC-AC 190/24

24 litri- Potenza 1.500 W 2 HP - Aspirazione 160 l/min Pressione max 8 bar - Lubrificato Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine Art: 4007335



Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 1.050 W - Nr. giri : 0 - 500 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 9 J - Capacità foratura muro: 38 mm
Attacco SDS-MAX - 3 funzioni: forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso
Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED:
Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento
in caso di sovraccarico per maggior sicurezza
Art: 4257950.



Inclinazione guida angolare: 2 x 0 - 50°
Dimensioni del piano: 640 x 446 mm
Prolunghe del piano destra/sinistra: 640 x 250 mm
Attacco per aspirazione: 0 36 mm
Regolazione altezza lama e inclinazione 2 in 1
Art: 4340790

www.einhell.it

Il nostro sito web ti mette a disposizione con pochi click tutta la gamma di prodotti Einhell, tutte le informazioni sulla nostra Azienda e l'elenco completo dei centri assistenza.

Il mondo Einhell ti aspetta: buona navigazione!





Siamo a vostra disposizione! Non esitare a contattare il nostro Einhell Service

Tecnici preparati saranno pronti a soddisfare ogni vostra richiesta nel modo più veloce e, se necessario, organizzeranno il ritiro del prodotto, solo se da riparare, anche presso il vostro domicilio.

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 17.00 - Tel. 031/800863 - Fax 031/941618 - service-italia@einhell.com